

烟台电缆沟盖板厂商定制 盖无双

产品名称	烟台电缆沟盖板厂商定制 盖无双
公司名称	山东盖无双建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市淄博经济开发区沅水镇鲁山大道与鲲鹏路路口
联系电话	15266487177 15266487177

产品详情

- 1、电缆沟盖板交接检验合格后，按施工总平面布置进行分类堆放，堆放位置便于二次倒运。盖板应侧立单层堆放，堆放时盖板两侧应采用木方进行搁置，以防包边角钢与地面接触，造成锌层表面腐蚀。为确保每条电缆沟盖板面层色泽一致，同一批次的盖板应采用生产厂相同原材料、配合比的产品。
- 2、对电缆沟沟道压顶表面进行清理，清除表面杂物，清理过程中要注意对已敷设电缆等成品的保护，避免对电缆的损坏和污染。
- 3、采用经纬仪和钢尺放样盖板板端控制线，控制线平行于电缆沟中线，每20m设置一控制点。
- 4、盖板搁置点位置为电缆沟沟道压顶中线，盖板安装后中线与电缆沟中线一致。为确保盖板安装后无响声和避免局部承压，盖板搁置点设置一块3-5mm厚、50mm宽弹性橡胶垫片，采用胶接剂进行粘贴。
- 5、依据板端控制线进行盖板安装，安装要确保盖板拼缝严密、平稳、顺直、无响声。安装过程中不得使用撬棍强行撬动盖板，以免损坏盖板、沟道压顶棱角或造成橡胶垫片的滑移。
- 6、窨井盖板支座安装时，为使支座与基座接触面严密，在安装前可在基座表面铺垫一层高标号砂浆。支座周围混凝土应敲击、振动密实。
- 7、支座安装结束后，盖板安装前清除支座内杂物，盖板安装平稳、无响声。

复合电缆沟盖板国家规定电力电缆沟的作用一是方便布置电缆，二是保护电缆不受损伤。电缆沟是一条用砖石水泥砌成的地下沟道，复合电缆沟盖板沟的侧壁焊接承力角钢架并按要求接地，沟上覆盖有盖板。电缆沟通常分为室内和室外两种，室内的盖板为嵌入式，覆盖后与地面平齐，室外电缆沟边沿通常略高于地面，盖板同时兼做巡视小道。电力电缆沟常见问题及防范措施潮湿严重，容易积水室外电缆沟由于处于露天环境中。

电缆沟盖板用于覆盖住宅中的道路或深井，以防止人员或物体掉落。一般用于圆形，可用于绿带、人行

道、机动车道、码头、胡同等。复合电缆沟盖板。它主要有以下五个特点：+1、防盗功能：从外面没有的钥匙无法打开复合电缆沟盖板。热浸镀锌：强防锈，免维护和更换。+++2、防移位功能，不仅有效控制了下沉，左右移位也得到了有效控制。外形美观：线条简洁，银色外观，现代潮流。+3、抗噪功能，无论多少年，滚动后车轮都不会发出一点噪音。排水：漏水面积为83.3%，是铸铁的两倍以上。+4、自动调节功能，全称自动调节防沉井盖，可根据复合电缆沟盖板承受的压力自动调节井盖高度。防盗设计：盖板和框架均采用铰链，防盗，安全且易于打开。+5、防沉功能：巧妙地将复合电缆沟盖板的设计连接起来，使复合电缆沟盖板的力均匀分散在整个道路上，从而有效地解决了下压力。+6、规格：满足不同环境、加载、跨度、尺寸和形状要求

现在随着电缆沟盖板的推广应用，其尺寸更加准确，外形更加美观，质量更加优良，这使得越来越多的电厂、变电站、配电室等用户受到青睐。

但是，由于不同电缆沟盖板厂家的模具并不完全一致，对于很多施工单位来说，选择电缆沟盖板的尺寸是一个难题，也不可能清楚地了解电缆沟盖板的规格。以下小编简要介绍了它们。

选择：嵌入式电缆沟。盖板两端与墙的接触不小于50毫米，如：沟体，沟宽500毫米，应至少选择600毫米盖板。外部电缆沟盖板的末端不小于沟体单侧以外200毫米，目的是便于排水、维护和打开。例如：在中，两边墙的宽度一般至少为200毫米，盖板超出墙的一侧为200毫米，即盖板的宽度不小于1300毫米。许多施工单位忽略了这一项，订购的盖板等于墙的外边缘，这使得安装后不可能顺利排水，并丢失卡。

目前，复合电缆沟盖板在外观上主要分为两种类型，即槽式和平口式。槽式主要用于室外电缆沟，安装方法一般为外置；平口式主要用于室内电缆沟，安装方法一般是在成品沟或角钢中嵌入。

通过以上对电缆沟盖板规格的描述，电缆沟盖板厂商定制，希望您能选择合适的产品。如果还有其他问题，您可以关注我们的网站，我们会随时更新。

烟台电缆沟盖板厂商定制-盖无双(推荐商家)由山东盖无双建材有限公司提供。山东盖无双建材有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。盖无双——您可xinlai的朋友，公司地址：山东省淄博市淄博经济开发区沅水镇鲁山大道与鲲鹏路路口，联系人：翟经理。同时本公司还是从事树脂排水沟，线性排水沟，成品排水沟的厂家，欢迎来电咨询。