

# 城市小区专用吸顶式燃气报警器

产品名称	城市小区专用吸顶式燃气报警器
公司名称	深圳市宏盛高科电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:宏盛佳 型号:HA-818B
公司地址	龙华新区观澜街道福民路2号(商务QQ898963195)
联系电话	0755-29508996 13670008548

## 产品详情

### ha-818b型可燃气体探测器

Ø 高精度 高性能半导体传感器，灵敏度高、稳定性及抗干扰、抗湿热能力强；  
Ø 高智能数字化  
进口微处理器，内嵌专用处理软件，具有自检、自动故障识别，自动报警，自动复位及自动联动；  
Ø 多种工作电压选择 适配多种无极性工作电压，方便安装；  
Ø 报警效果显著 85分贝蜂鸣器的声报警及高亮指示灯的光报警，同时联动信号输出；  
Ø 迷你外型设计 小巧轻便的外形（d×h：114mm×42，250g），美观大方。  
Ø 联网控制 联网型即可独立使用，也适配于消防火灾系统控制器（三江，海湾，泰和安，利达，松江，青鸟，蓝天，国泰怡安，特灵，沁鑫，久远，赋安，）标准通讯协议的控制系統，实现消防、安防、火气等系统的联网控制。主要技术指标 检测原理：半导体式  
检测方式：扩散式 检测气体：天然气  
报警浓度：4%lel ± 3%lel 响应时间：< 15s 工作电压：  
ac220v ± 15%(50hz)、可定制dc12v ± 15%或dc18v ± 15%或dc24v ± 15% 功  
耗： 3w 工作温度：0 ~ +55 ，湿度 93%rh 输  
出：1组或2组触点输出（触点容量1a/ dc24v）  
1组触点输出（触点容量1a/dc24v）及1组通讯信号输出  
探测器工作电压为直流供电。报警后可输出一对继电器无源触点信号（常开、常闭可跳线设置），  
用于控制通风换气设备或为其它设备提供常开或常闭报警触点。 安装方式：吸顶式  
家报质量和安全保证 设计： 家报严格按照可燃气体国标gb15322.2自主开发设计，同行业中少数同时  
具备cccf消防认证和cmc计量认证的产品。 十多年产品开发经验积累，自信的将批量产品报警浓度设  
定为4%lel。（人的嗅觉非常灵敏，如果报警设定值大于10%，则人都有可能被泄漏气体熏晕。而还未报  
警。为保证燃气安全，其报警值设定应设置为4%lel最佳。但设置越低，则对误报警控制的技术要求越高  
。）宏安品牌所采用的优质半导体式传感器，对甲烷的反应值远远大于酒精、丙烷等干扰气体，减少了  
误报警的可能。 生产： 同行业中极少具备贴片生产线的企业。所有家报均在smt自动贴片流水生  
产线进行生产。效率高，质量好。

所有传感器和家报均在生产线上连续老化达4天时间，保证器件进入稳定工作状态，并淘汰不良品。不相信传感器理论值，全部报警器均通过实际4%lel的标准气进行校准标定。标准气由专业红外分析配气系统提供。 检验： 严格过程控制，对所有电路板都进行ict测试（在线自动检测系统）。通过探针对电路板上线路和器件进行参数测试，随时淘汰不良品。其效率和严格度远非人工检查可比。对老化完毕的每只家报作报警值两点检测。即用报警值 $\pm 2\%$ lel的标准气体进行检测，低于报警值2%lel的不能报警，高于报警值2%lel的必须报警。确保每只出厂报警值的稳定可靠，防止不报警或误报警出现。 基于严格的质量控制和出厂检验，消防及计量可从批量产品中直接抽取样品送检。不需为了应付检查而定制送检产品。 担保： 中国太平洋财产保险股份有限公司保100万责任赔付保险。

深圳市宏盛高科电子有限公开发中心坐落于深圳宝安，家用燃气报警器自成立以来，凭借着其积极进取的精神和广大客户的鼎力支持,并辅以精心严谨的管理,不断发展壮大. 企业文化  
伟华使命：创造安全的工作、生活环境 伟华愿景：安全工作、和谐生活  
伟华作风：勤奋务实、协作进取 价值观：创新、合作、共赢  
质量方针：诚信、优质、高效 服务理念：为客户创造价值

【详细咨询】：深圳市宏盛创新科技有限公司

【公司热线】：13543253119 qq:85435811 (产品认证齐全,质量保证,价格从优)

【公司地址】：深圳市宝安区宝安大道旁桥南路13号