动力注射中流量及压力测试仪 导管动力注射中流量及压力测试仪 微导管动力注射测试仪

产品名称	动力注射中流量及压力测试仪 导管动力注射中流量及压力测试仪 微导管动力注射测试仪
公司名称	济南三泉智能科技有限公司
价格	1000.00/件
规格参数	测试压力:0-10MPa可调 分辨率:1KPa 误差: ±2%FS
公司地址	山东省济南市槐荫区经十路27566号财富壹号广 场1号商务楼1007室(注册地址)
联系电话	18560126617

产品详情

动力注射中流量及压力测试仪 导管动力注射中流量及压力测试仪 微导管动力注射测试仪

<mark>奦</mark>尃뵳嶜暰穮齃雃髍濲灩送鉯馤匤켸萂溛**圕**丁浖**鍄**ႎ箑**存**劢应注覫蓳稠**悙**旳焳觽秷濲弿潗秨设洜而**寈**遖 蘈躌氌糳몋鐂鱪雡脡艬灩鳟熦鼶灔閗姵霮傸礟鬤猑磙鼌皘鬖髐覄矈闀箑掱搧뢾鼆矲箽礖洕缍롆閳嶺雔醱

技术特征

· 大液晶触摸屏操作,测试过程清晰可见

试**验偿**复或组打印测试数据,可快速打印设备序号、样品批号、实验人员、测试结果、检测时间等完整

- · 仪器具备动力注射流量实验、爆瓶压力实验等多项功能
- · 采用快速增压的方式,保证了各部件无泄漏,数字显示液体高压
- ·水浴控温保温装置,使实验液体温度恒定
- · 仪器配置自动控温系统、热循环系统,模拟实验水域温度
- · 配备自动称量装置,自动读数称量,自动化高
- · 传感器系统,有效的保证了试验结果的准确性
- ·一键化操作,试验过程全程显示
- · 独具用户分级权限管理功能(4级),保证数据的完整性和规范性
- · 自定义权限控制, 灵活制定各级别权限, 严格限定各类操作的执行人
- · 完善的密码保护方案, 限值非法操作, 保证数据可追溯
- · 采用完善的记录加密保存形式,保证每份试验信息数据完整,安全可靠

技术参数

测试压力 0-10MPa可调 分辨率 1KPa

误差 ± 2%FS

水域温度 37 ± 1

用 户 50个(用户名为数字、字母或特殊符号组合)

数据接口 RS232(可连接用户LIMS系统)

1080x650x502mm(长宽高) 外形尺寸

重量 约80Kg

环境要求

工作温度 5 -40

相对湿度 45%-80%,无凝露 工作电源 220V ± 22V ,50Hz ± 11Hz

参考标准

YY0285.1-2017-2018《血管内导管一次性使用无菌导管》

动动海射泉流量及函沟瀏減仪通性模拟塞隔使用条件,结合高精度传感器和数据采集系统,实现对导管 **쒤矡鱶賴穖餯鱟靐**孴穥犓罺鷨**縳**揰몞檱濵鮺**蘪罻篣**욢殸阃匓頜**烎**些**熃鹍**翹쉚쥤氎麴顩毈厠潗躸物饃穓橽

쒷曇耣軇矡紭闁瓾鼆擮豦瘭箼**魀瘌幈籖剰**뾽鑩觾靊鶱欇廫鬔作쬲傋霽**癵**鼆絓艂隟觲覫贌秇霚鬲瞔횷 更多的信息欢迎详询济南三泉智能科技有限公司!

动力注射中流量及压力测试仪 导管动力注射中流量及压力测试仪 微导管动力注射测试仪