

# 链轮式暗板法兰刀闸阀

产品名称	链轮式暗板法兰刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1300.00/件
规格参数	型号:DMZL73H、Y-10C 口径:DN200、DN300 性能:耐磨
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

DMZL73H、Y-10C DN200、DN300链轮式暗板法兰刀闸阀、刀型闸阀具有结构简单紧凑、设计合理、轻型节材、密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点，可在工作压力1.0MPa-2.5MPa，使用温度-29-550 情况下正常工作。

刀型闸阀:适用于一般石化等食品业，水泥造纸，环保等各类别产业中各项粉粒体及浆类流体.刀型闸阀其闸板具有剪切功能，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物，不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。

链轮式暗板法兰刀闸阀产品特点：

- 1、超短结构长度，节省材料，可使管路系统整体重量大大减轻
- 2、占用有效空间小，能有效支持管道的强度，可减少管道振动的可能性
- 3、闸板选用奥氏体不锈钢，耐腐性能大大提高，可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泻漏
- 4、上密封填料采用柔性 PTFE ，密封可靠、操作轻便灵活
- 5、闸板具有闸刀的功能，能有效的闸断介质中各类杂物

链轮式暗板法兰刀闸阀安装和使用：

- 1)安装前须检查阀门腔内和密封面等部位，不允许有污物或砂粒附着；
- 2)各连接部位螺栓，要求均匀拧紧；

- 3)检查填料部位要求压紧，既保证填料的密封性，又要保证插板开启灵活；
- 4)用户在安装阀门前必须校对阀门型号，连接尺寸及注意介质流向，保证与阀门要求\*性；
- 5)用户在安装阀门时，必须预留阀门驱动的 necessary 安装空间；
- 6)驱动装置的接线须按线路图进行；
- 7)阀门必须定期保养，不得随意碰撞及挤压，以免影响密封性能。

链轮式暗板法兰刀闸阀技术参数：

公称压力：0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa、150Lb

公称通径：DN50-1200mm NPS 2"-20"

适用温度：-38-+650 （具体温度范围视密封副材质和介质性质而定）

连接法兰：ANSI B16.5、GB/T9113、JB/T79、HG、SH、JIS、DIN、NF、BS

主体材料：WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、CF8、CF8M、CF3、CF3M

密封型式：硬密封、软密封

泄漏量：硬密封：D级（液体 $0.1 \times DN \text{ mm}^3/\text{s}$ ）软密封：\*（零泄漏）

适用介质:糖浆、纸浆、污水

链轮式暗板法兰刀闸阀主要连接尺寸：

公称压力 1.0MPa	DN	LD	D2	HD	0AN-M
	50				50
	65				50
	80				50

125	50
150	60
200	60
250	70
300	80
350	90
400	100

	550	120
	600	140
1.6MPa	50	65
	65	65
	80	70
	100	70
	125	70
	150	80

200	80
250	94
300	98
350	100
400	110
450	120

\_\_\_\_\_