

现货供应PC 940ASR 沙伯基础 脱模 阻燃防火

产品名称	现货供应PC 940ASR 沙伯基础 脱模 阻燃防火
公司名称	上海犇优塑化科技有限公司
价格	.00/千克
规格参数	PC:沙伯基础 940ASR 性能参数:脱模 阻燃防火 销售范围:全国
公司地址	上海市青浦区外青松公路7888号15幢二层A区1240室
联系电话	13501901195 13501901195

产品详情

产品说明：

More robust design of standard 900 series flame retardant grade. Internal mold release.

物性信息：

物理性能	密度	1.21 g/cc
吸水率		0.15 %
		@Time 86400 sec
平衡吸湿		0.35 %
线性成型收缩率,Flow		0.0050 - 0.0070 cm/cm

@Thickness 3.20 mm

熔体流动速率

10 g/10 min

@Load 1.20 kg, Temperature 300 ° C

机械性能
额定值 (公制) 额定值 (英制) 测试方法

118

抗张强度(屈服)

62.0 MPa

伸长率 (断裂)

90 %

弯曲强度

91.0 MPa

弯曲模量

2.24 GPa

悬臂梁缺口冲击强度

6.40 J/cm

电气性能
额定值 (公制) 额定值 (英制) 测试方法

0.00 - 60 sec

相比耐漏电起痕指数(CTI)

250 - 400 V

热丝引燃 (HWI)

30 - 60 sec

高电弧燃烧, HAI

15 - 30 arcs

高压电弧跟踪率, HVTR	80.0 - 150 mm/min
热性能额定值 (公制) 额定值 (英制) 测试方法	0.190 W/m-K
载荷下热变形温度(0.46 MPa)	137 ° C
	@Thickness 6.40 mm
载荷下热变形温度(1.8 MPa)	132 ° C
	@Thickness 6.40 mm
维卡软化温度	151 ° C
UL RTI	130 ° C
UL RTI, 机械冲击	120 ° C
UL RTI, 机械无冲击	130 ° C
可燃性(UL94)	V-2
	@Thickness 1.47 mm
	V-0
	@Thickness 2.99 mm

材料描述测试方法

YES