

美国沙比克PC/ABS经销商

产品名称	美国沙比克PC/ABS经销商
公司名称	上海可域塑化有限公司
价格	.00/件
规格参数	美国沙比克:进口塑料 美国沙比克:全系列 美国沙比克:代理商
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1338-1号1478室
联系电话	13611909968 13611909968

产品详情

美国沙比克PC/ABS经销商

美国沙比克PC/ABS总代理商（三证齐全）美国沙比克PC/ABS代理商

美国沙比克PC/ABS热销牌号：C2950HF-111 C6600-111 C6200-111 CH6410-111 C6600-701 C6200-701 C1200HF-111 C1100HF-111 C1100HF-701 C1200HF-701 塑胶原料 美国沙比克PC/ABS（中国代理商）

美国沙比克PC/ABS 工艺条件:

干燥处理：加工前的干燥处理是必须的。湿度应小于0.04%，建议干燥条件为90~110C，2~4小时。

熔化温度：230~300C。

模具温度：50~100C。

注射压力：取决于塑件。

注射速度：尽可能地快。

沙比克ABS/PC树脂会吸收空气中的水分，其含水量为0.2~0.3%之间。为了使注塑制品达到高效果，减少降解的可能性，PC/ABS在成型加工前必须进行干燥，使材料含水量降至0.04%以下，在0.02%以下为佳，以提高加工稳定性和机械性能。

通常，阻燃PC/ABS树脂在建议的温度下，预干燥4~6小时，可以达到所需要的含水率。具体干燥时间与使用的干燥设备有关，但累积干燥时间不能超过48小时，否则材料有降解变色的可能。

常用的干燥设备有三种：箱式干燥机、料斗式干燥机和除湿干燥机。无卤阻燃PC/ABS建议使用除湿干燥机干燥。

美国沙比克PC/ABS

美国沙比克PC/ABS应用:

汽车内外饰：仪表板，饰柱，仪表前盖，格栅，内外饰件;

商务设备机壳和内置部件：笔记本/台式电脑，复印机，打印机，绘图仪，显示器;

电信.移动电话外壳，附件以及智能卡（SIM卡）;

电器产品，电子产品外壳，电表罩和壳体，家用开关，插头和插座，电缆电线管道;

家用电器，如洗衣机，吹风机，微波炉内外部件.

美国沙比克PC/ABS特点：

综合性能较好,冲击强度较高,化学稳定性,电性能良好.

与372有机玻璃的熔接性良好,制成双色塑件,且可表面镀铬,喷漆处理.

有高抗冲、高耐热、阻燃、增强等级别。

流动性比HIPS差一点，比PMMA、PC等好，柔韧性好。

机械性能的***平衡

低温时也具备高冲击强度

室内紫外线稳定性

较高的热变形温度 (80 ~ 125)

耐燃性 (UL945VB)

色彩范围广泛

易于注塑和挤塑，吹塑加工

良好的电镀性

一般密度在1.05-1.20间

上海可域塑化有限公司原料可配送 (江浙沪1天，其它省约3天可达)，价格合理，货源充足，当天订货即发货，可提供出厂COC、FDA材质、UL黄卡、ISO、ASTM物性资料、ROHS、物质安全资料表(MSDS)、材质物性等资料

所销售地区服务范围广阔/浙江/杭州/宁波/余姚/嘉兴/湖州/金华/衢州/温州/舟山/台州/丽水/绍兴/慈溪/
江苏/南京/昆山/无锡/徐州/常州/苏州/太仓/南通/连云港/淮安/盐城/扬州/镇江/泰州/宿迁市 安徽/合肥/芜湖/蚌埠/淮南/巢湖/马鞍山/淮北/铜陵/安庆/黄山/滁州/阜阳/宿六安亳州/池州/宣城/界首/明光/天长/桐城/
宁国 福建/福州/厦门/莆田/宁德/泉州/三明/漳州/龙岩/南平/北京/天津/上海/重庆/
山东/济南/青岛/淄博/枣庄/东营/烟台/潍坊/济宁/泰安/威海/日照/莱芜/临沂/德州/聊城/滨州/菏泽 北京市
天津市 上海市 重庆市 河北省 山西省 辽宁省 吉林省 黑龙江省 江苏省 浙江省 安徽省 福建省 江西省
山东省 河南省 湖北省 湖南省 广东省 海南省 四川省 贵州省 云南省 陕西省 甘肃省 青海省
以上地区均含运费，部分地区可自提或送货上门