

贴膏剂恒温持粘性测试仪 热敷贴恒温持粘性测试仪 保持力试验机

产品名称	贴膏剂恒温持粘性测试仪 热敷贴恒温持粘性测试仪 保持力试验机
公司名称	济南三泉智能科技有限公司
价格	1000.00/件
规格参数	计时范围:0 ~ 200小时 温控范围:0--100 控温精度:± 1
公司地址	山东省济南市槐荫区经十路27566号财富壹号广场1号商务楼1007室(注册地址)
联系电话	18560126617

产品详情

贴膏剂恒温持粘性测试仪 热敷贴恒温持粘性测试仪 保持力试验机

贴膏剂恒温持粘性测试仪是一种用于测试贴膏剂在特定温度下保持力的实验设备。它可以模拟不同的环境温度，对胶带

一、贴膏剂恒温持粘性测试仪的工作原理

贴膏剂恒温持粘性测试仪通过精确控制温度，模拟贴膏剂在实际使用中的环境，测试其在不同温度下的保持力。

二、贴膏剂恒温持粘性测试仪试验机的特点

温度控制精度高：该设备采用先进的温度控制系统，可以准确控制测试环境的温度，从而确保测试结果的

测试范围广：该设备可以进行多种类型的测试，如拉伸、剥离、撕裂、疲劳等，使研究人员可以全

数据记录：该设备配备有计算机控制系统，可以自动记录和存储测试数据，方便研究人员进行数据

安全性高：设备设计有完善的安全保护装置，能够确保操作人员和设备的安全。

三、贴膏剂恒温持粘性测试仪的应用

产品质量控制：在生产过程中，该设备可以用于检测产品的质量，确保每个批次的产品都符合预设的标

科研开发：科研人员可以使用该设备研究新型的粘性材料，通过不断的试验和优化，开发出性能更优的

行业标准制定：在制定行业标准时，使用该设备可以提供准确的数据支持，帮助制定合理的标准。

技术参数

计时范围 0 ~ 200小时

温控范围 0--100

控温精度 ± 1

工位 数 6工位

外形尺寸 900mm × 550mm × 750mm (长宽高)

重 量 40Kg

