

# 沙伯基础PC授权代理商 中国塑料

产品名称	沙伯基础PC授权代理商 中国塑料
公司名称	上海琦塑工程塑料有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路 936 号 5 幢
联系电话	13585896258

## 产品详情

### 沙伯基础PC一级代理商

PC（聚碳酸酯）141R沙伯基础是一种注塑级别的塑料，其关键参数包括熔体流动速率、密度、吸水率、缺口冲击强度、拉伸强度、断裂伸长率、弯曲强度、弯曲模量、硬度、维卡软化点和热变形温度等。这种塑料具有较高的吸水率，因此在加工过程中需要进行预热干燥处理。对于纯PC，建议在120℃下干燥4小时以上，而对于改性PC，则需在110℃下干燥4小时以上。干燥时间不应超过10小时，同时，可通过对空挤出法来判断干燥是否足够。再生料的使用比例可达20%，但在某些情况下，具体使用比例需根据制品的品质要求来确定。值得注意的是，不同色母粒的再生料不能混合使用，否则会严重影响成品的性质。

在选用注塑机时，由于PC塑料制品多使用改性材料，特别是电工产品还需要增加防火性能，因此在阻燃的PC和其它塑料合金产品成型时，注塑机的塑化系统需要具备良好的混合能力和耐腐蚀性。常规的塑化螺杆可能无法满足要求，因此在选购时务必提前说明。

供应PC沙伯基础创新（原GE）3414R含40%玻纤阻燃V-0易脱模注塑级

供应PC沙伯基础创新（原GE）500R含10%玻纤阻燃V-0易脱模注塑级

供应PC沙伯基础创新（原GE）500ECR含10%玻纤无卤阻燃V-0

供应PC沙伯基础创新（原GE）505R含10%玻纤抗紫外线阻燃V-0易脱模

供应PC沙伯基础创新（原GE）503R含10%玻纤无卤阻燃V-0

供应PC沙伯基础创新（原GE）925无卤阻燃V-0注塑级

供应PC沙伯基础创新（原GE）945U抗紫外线无卤阻燃V-0注塑级

供应PC沙伯基础创新（原GE）940阻燃级V-0中粘度注射成型

供应PC沙伯基础创新（原GE）940A阻燃级V-0表面光洁度64.良好中粘度

供应PC沙伯基础创新（原GE）943抗紫外线阻燃级V-0中粘度

供应PC沙伯基础创新(原GE)943A耐候性改良阻燃级V0表面光洁度良好中粘度

供应PC沙伯基础创新（原GE）945抗紫外线无卤阻燃V-0注塑级

供应PC沙伯基础创新（原GE）945A无卤阻燃V-0注塑级