

海康威视红外防水筒型监控摄像机，安装视频监控

产品名称	海康威视红外防水筒型监控摄像机，安装视频监控
公司名称	广州世承电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:海康威视 型号:DS-2CC12C2DP-IT3 保修期:一年
公司地址	广州市天河区荷光路158号之一
联系电话	020-23359897

产品详情

海康威视红外防水筒型监控摄像机，安装视频监控，上门维修海康威视视频监控系统，维修远程网络视频监控系统，安装红外夜视监控系统，安装手机远程监控系统，上门安装调试，一年免费保修，人为或自然灾害造成的不属于正常的保修。其维修由我司负责，维修费用由客户负责。

主要特性

- 像素高,1.3 mega high sensitivity sensor,图像清晰、细腻
- 低照度,0.1lux @(f1.2,agc on),0 lux with ir
- 支持icr 红外滤片式自动切换,自动彩转黑功能,实现昼夜监控
- 支持自动白平衡功能,色彩还原度高,图像逼真
- 支持背光补偿功能，适用于背光环境下前景物体的监控
- 支持smart ir 功能
- 采用矩阵光斑,提升画面均匀性
- 符合ip66 级防水设计, 可靠性高

应用场景

适用于道路、仓库、地下停车场、酒吧、管道等光线较暗或无光照环境 订货型号 ds-2cc12c2dp-it3

ds-2cc12c2dp-it3

型号

型号

ds-2cc12c2dp-it3

	名称	720tvl icr红外防水筒型 摄像机
摄像机	传感器类型	1/3" 1.3mega high se nsitivity sensor
	有效像素	1280(水平) × 960(垂直)
	信号系统	pal
	最低照度	0.1lux @ (f1.2,agc on) ,0 lux with ir
	快门	1/25秒至1/25,000秒
	镜头	3.6mm(2.8mm,6mm,8mm ,12mm,16mm 可选)
	镜头接口类型	m12
	日夜转换模式	icr红外滤片式
	水平解析度	720tvl
	同步方式	内同步
	视频输出	1vp-p composite outp ut (75 /bnc)
	信噪比	大于62db
	特殊功能	smart ir
	一般规范	工作温度和湿度
电源供应		dc12v ± 10%
功耗		5w max
防护等级		ip66
红外照射距离		30-40米
尺寸(mm)		94.6 × 83 × 139.7
重量		600g