

畅销全国的水泥纤维增强压力板

产品名称	畅销全国的水泥纤维增强压力板
公司名称	淮北市中坤元新型建材设备有限公司
价格	36.00/张
规格参数	品牌:中坤元 型号:zky-1 规格:2400*1200*6mm
公司地址	安徽省淮北市淮海西路30号(凤凰山工业园)
联系电话	05611234567 15856160671

产品详情

一、安徽中坤元新型建材有限公司是一家专业生产保温材料、防火材料、隔墙板的厂家。

主营：新型水泥纤维板、外墙保温板、轻质隔墙板、防火板、玻镁板、菱镁板等一系列板材以及产品生产成套的大型设备及技术支持，欢迎代理加盟

二、水泥纤维板主要用途:

隔墙、吊顶、轮船隔仓、地铁工程

使用场所:

商业建筑：商务大厦、娱乐场所、商场、酒店

工业建筑：工厂、仓库

住宅建筑：新型住宅、装修翻新、外墙外保温面板、钢结构楼板

公共场所：医院、剧院、车站

三、水泥纤维板产品数据:

材质：托贝莫莱石晶体，水泥，石英砂，增强纤维

防火特征：a级不燃材料（gb/t5464-1999）

耐火极限：180分钟（gb/t9978-1999）

表观容量：1.3-1.8g/cm³

出厂含水率：<10%

热传导系数：平均0.24w/mk(jc/t564)

隔音量：45db(gbj75-84)

抗折强度：>16mpa(gb/t7019-1997)

湿涨率：<0.19%(gb/t7019-1997)

干缩率：<0.09%(gb/t7019-1997)

放射性：符合标准（gb6566-2000）

四、水泥纤维板产品特点：

防火绝缘：不燃a级，火灾发生时板材不会燃烧，不会产生有毒烟雾；导电系数低，是理想的绝缘材料。

防水防潮：在半露天和高湿度环境，仍能保持性能的稳定，不会下陷或变形。

隔热隔音：导热系数低，有良好的隔热保温性能，产品密度高、隔音好。

质轻高强：经5000吨平板油压机加压的板材，不仅强度高、而且不易变形、翘曲；重量小适宜应用于屋面吊顶等方面。

施工简易：干作业方式，龙骨与板材的安装施工简单，速度快。