

30A-BB-18/FL250A-BB-35/L30A-10MM/3A-FS以色列Ophir激光功率计

产品名称	30A-BB-18/FL250A-BB-35/L30A-10MM/3A-FS以色列Ophir激光功率计
公司名称	腾华精密仪器（深圳）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:Ophir 型号:30A-BB-18 产地:以色列
公司地址	深圳市福田区福田街道岗厦社区彩田南路3002号彩虹新都彩虹大厦6F-08（注册地址）
联系电话	18201281885

产品详情

描述：

30A-BB-18 是一款通用热功率/能量激光测量传感器，孔径为 17.5mm。它可以测量从 10mW 到 30W 和从 6mJ 到 30J。它具有光谱平坦的宽带涂层，光谱范围从 0.19 到 20 μ m。传感器配有标准 1.5 米电缆，用于连接仪表或 PC 接口。

参数：

使用范围：通用

吸收类型：宽光谱

波长范围：0.19-20

探头直径：17.5mm

功率范围：20mW - 30W

Maximum Power Intermittent：NA

切换档位：30W / 5W

噪声：1mW

损伤阈值：20 at 30W 28 at 10W

响应时间：0.8S

精度+/-%：3

线性度+/-%：1

能量范围：6mJ - 30J

切换档位：30J / 3J / 300mJ

最小可测能量：6

能量密度

<100ns：0.3

0.5ms：2

2ms：2

10ms：2

制冷方式：对流

光纤适配器：ST, FC, SMA, SC

重量：0.3kg