

2吨单速控制型环链电动葫芦

产品名称	2吨单速控制型环链电动葫芦
公司名称	德斯克起重机械公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:德斯克 型号:PDH
公司地址	河北省保定清苑东吕经济开发区
联系电话	0312-8919522

产品详情

单速控制型环链电动葫芦（双回链）操作方便，噪音小，超强度进口载重链，适用范围广，对起吊重物、装卸工作、维修设备、吊运货物非常方便，它还可以安装在悬空工字钢、曲线轨道、旋臂吊导轨及固定吊点上吊运重物。采用最先进的方形航空连接器，安全性能高。

单速控制型环链电动葫芦（双回链）参数：

型号	pdh-a-0.5	pdh-a-1	pdh-a-2	pdh-a-2.5		
额定起重量(t)	0.5	1	2	2.5		
标准起升高度	3					

起升速度(m/min)		7.2	5.8	3.0	5.0		
起升电机	功率(kw)	0.9	1.1	1.1	3.0		
	电压(v)	380					
	频率(hz)	50					
链条回数		1	1	2	1		
链条规格		6.3*19	8*24	8*24	11.2*34		
实验荷载(t)		0.625	1.25	2.5	3.125		
净重(kg)		41	45	53	108		
扬程每增加1m应加重量(kg)		1.1	1.4	2.8	2.8		

5	pdh-a-5	860	870	694	430	336	358	61	240	110
---	---------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	-----	-----

环链电动葫芦：www.dskqz.com

环链电动葫芦安装时有很多需要注意的，下面，就让我们来看看环链电动葫芦有哪些安装技巧：

环链电动葫芦是车间内部经常要用到的起重工具，这种体积小，自重轻，安装方便，运行和起升都非常稳定的葫芦，已经开始取代笨重的型电动葫芦，而cd型电动葫芦也会慢慢的被替换掉。

在购买环链电动葫芦之前，可根据以下几点辨别环链电动葫芦的质量，首先在接通电源后控制环链电动葫芦上下左右移动，观察方向键是否正确，同时注意上下运行停止时，是否有刹车的声音，另外看停止后，链条时候有下滑，如果有，说明摩擦片过松，或安装不正常。在这些没有问题之后，点按上下键，观察运行距离，距离越小的环链葫芦越好。

使用小技巧：在某些厂房或者车间，有时需要运行比较小的距离，比如安装或者对接，需要葫芦缓慢提升或下降，以方便校准和安装，但是环链电动葫芦单速居多，双速有时候慢速也满足不了安装的速度，这时候就可以是有点按按钮的方式，即点一下就停，时间非常短，这样移动范围比较小，可以在每次点按之后校准一次，依次类推，将设备安装成功。这也是为什么在选择环链电动葫芦的时候点按检查升降距离的原因，原则上这个升降距离越小越好。