

# 道达尔CARTER SY 150工业齿轮油

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 道达尔CARTER SY 150工业齿轮油             |
| 公司名称 | 深圳市鑫隆达润滑油有限公司                     |
| 价格   | 460.00/件                          |
| 规格参数 | 品牌:道达尔<br>规格:18L<br>服务范围:全国       |
| 公司地址 | 深圳市龙华区龙华街道富康社区东环二路61号颖博办公楼2层A2002 |
| 联系电话 | 15361061508 15817364911           |

## 产品详情

道达尔CARTER SY68

道达尔CARTER SY100

道达尔CARTER SY150

道达尔CARTER SY220

道达尔CARTER SY320

道达尔CARTER SY460

道达尔CARTER SY680

道达尔CARTER SY1000

应用适用于高负荷、强冲击、极温及腐蚀性环境条件下蜗杆及齿轮的润滑

蜗轮蜗杆的润滑

规格DIN 51517 Part 3 =>group CLPNF-ISO 6743-6 category CKS/CKTDAVID BROWN,CMD

优势突出的高粘度指数和良好的机械剪切稳定性

摩擦系数小，可有效保护非铁部件与矿物油相比，对蜗杆齿轮系统中铜质环状齿轮的润滑可节省5~10%的能耗

优良的热稳定性，延长油品使用寿命

优良的抗泡能力

出色的极压和抗磨损性能

极佳的抗蚀性能(通过海水和酸水测试)基于聚醚油 CARTER SY与大部分矿物油及合成油(PAO)不兼容

使用前需检查该产品与系统部件(如密封件、涂料等)的兼容性

请参考MSDS,了解更多健康和安​​全事项。

| 典型数据       | 单位    | 测试方法       | CARTER SY |       |       |      |       |       |       |       |
|------------|-------|------------|-----------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|
|            |       |            | 68        | 100   | 150   | 220  | 320   | 460   | 680   | 1000  |
| 密度@(15 )   | kg/m3 | ASTM D1298 | 0.68      | 0.100 | 1.004 | 1004 | 1.003 | 1.002 | 1.002 | 1.012 |
| 运动粘度(40 )  | mm2/s | ASTM D445  | 68        | 100   | 150   | 220  | 320   | 460   | 680   | 988   |
| 运动粘度(100 ) | mm2/s | ASTM D445  | 11        | 16.8  | 23    | 34   | 50    | 71    | 95    | 120   |
| 粘度指数       | -     | ASTM D2270 | 200       | 200   | 200   | 202  | 220   | 234   | 238   | 240   |
| 闪点(开口杯)    |       | ASTM D92   | >202      | >202  | >202  | >202 | >220  | >220  | >220  | >220  |
| 倾点         |       | ASTM D97   | -45       | -38   | -33   | -30  | -30   | -27   | -27   | -27   |