

13、模块化设计，集视频采集、无线传输、录存于一体

三、产品参数：

镜头：4.7-141mm；30倍光学变焦8倍电子变倍，自动聚焦同步变焦

成像分辨率：1920*1080

图像增强：支持透雾、电子防抖

激光工作波长：915nm 波长温度系数：0.2-0.3nm/

日夜转换模式：ICR红外滤片式

供电：内置6.8AH大容量可充电锂电池，可连续工作14个小时以上，也可DC12V直接供电

设备内存：内存64G TF卡

录像拍照：支持高清录制，全高清拍照

回放：支持

关屏：支持

液晶显示：5.5英寸高清液晶，内置录像可本机存储，采用高分辨率高清晰1920*1080。

GPS北斗复合定位：支持

电子罗盘：支持

待机时间：大于14小时

激光测距：支持，测距范围3-1200M

姿态探测：支持

字符叠加：支持

电池电量显示：支持

自动增益：自动/手动

背光补偿：关/开

聚焦模式：自动聚焦/半自动聚焦/手动聚焦

作用距离：白天不小于2千米；夜间全黑不小于500米；

镜头配置：大倍变焦全波段镜头吸收可见光线及红外波段光线

视窗玻璃：光学防水增透镀膜

专用三脚架，带万向手动功能

工作温度：-40 -+50

存储温度：-50 -+60

防尘防水：IP65

护罩：工程塑料

重量：2.1KG

外观尺寸：220×200×93mm