

pHG9803在线酸度计

产品名称	pHG9803在线酸度计
公司名称	北京华瑞博远科技发展有限公司
价格	2800.00/台
规格参数	
公司地址	北京市房山区沁馥园
联系电话	01059145131

产品详情

phg9803/phg9804在线酸度计 phg9803/phg9804在保证性能的基础上简化了功能，从而具有了特别强的价格优势。清晰的显示、简易的操作和优良的测试性能使其具有很高的性价比。可广泛应用于火电、化工化肥、冶金、环保、制药、生化、食品和自来水等溶液中ph值的连续监测。phg9803与phg9804的唯一区别是供电电源不同。技术指标 显示方式：led（数码管）显示、高亮度，醒目直观，可视距离远
测量范围：0~14.00ph，-1000~+1000mv，0~99.9 温补范围：自动0~99.9，手动0~99.9
25 折算：纯水和加氨超纯水25 折算 分辨率：0.01ph，0.1mv，0.1 精度：
±0.05ph，±1mv，±0.3 输入阻抗：>1012 电流隔离输出：4~20 ma（负载<750 ）。
报警继电器：ac220v、3a，报警信号隔离输出。通讯接口：隔离rs485。电源：phg9803：ac220v，50hz±1hz phg9804：dc24v 防护等级：ip65 工作条件：环境温度0~60，相对湿度 90
掉电保存：>10年 重量、尺寸：0.8kg、96×96×110 mm 开孔尺寸：92x92mm；二次表安装方式：开孔式
电极安装方式：流通式/沉入式/法兰式/管道式 标准配置 二次表一台，测量池一套，电极一支，
ph（4、7、9）标准缓冲液各一包。机化：采用高性能cpu芯片、高精度ad转换技术和smt贴片技术，完成多参数测量、温度补偿、量程自动转换、仪表自检，精度高，重复性好。
高可靠性：没有了复杂的功能开关和调节旋钮。
抗干扰能力强：电流输出和报警继电器采用光电耦合隔离技术，抗干扰能力强，实现远传。
自动报警功能：报警信号隔离输出，报警上、下限可任意设定，报警滞后撤消。
工业控制式看门狗：确保仪表不会死机 网络功能：
隔离的电流输出和rs485通讯接口；电流对应ph值的输出上、下限可任意设定。
标液ph值自动折算：预存了标液的温度曲线，标定时自动折算出标液在设定温度下的ph值。
自动判别错误标定：若用户在标定时错误使用标准缓冲液，仪器将自动提示。 定货指南
1.所配电极是两复合还是三复合；2.电极电缆长度，不作说明按5m配；3.电极的安装方式。
北京华瑞博远科技发展有限公司 010-80336373 010-58431781 010-59145131 13439369862 地址：北京市房山区沁馥园 网址：<http://www.bjhrby.com>