

凯源石油机械 定制由壬 由壬

产品名称	凯源石油机械 定制由壬 由壬
公司名称	衡水凯源石油机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市景县景州镇景新大街南东开发区
联系电话	13400489095 13400489095

产品详情

硫化的气胎由壬会发生什么变化

- 1、定伸强度，由于橡胶单个分子之间相互没有固定。橡胶本质是塑性的，在硫化之后交联而结合的单个大分子增多，这样就产品一些形变，拉伸至原来长度的300%；
- 2、硬度，随着交联度的上升，和定伸强度一样，硬度也逐渐增加，并达到刚弹性状态，材质变为硬质胶；
- 3、抗张强度，抗张强度与定伸强度和硬度不同，它不随交联键数目增加而不断上升。交联键数目增加时，1502由壬，抗张强度也随之上升，达到一定数值后，如果继续交联，那么抗张强度则会急剧下降；
- 4、扯断伸长与yong jiu变形和弹性都会有所改变，气胎由壬打气的时候，正确的操作的方式就是进行qi嘴的保护，防止在经常性的进气或者放气的时候损坏气嘴，一般气胎在使用的时候的安装一定要注意保护气嘴，气嘴损坏的话直接影响的就是使用的需求。

翼型由壬的低压服务(1000至2000 psi)

翼型低压作业由壬的特征主要是一种金属对金属的密封。球形的公接头和锥形球面的母接头提供一个大型的，球和锥形密封封面。这种金属对金属的密封保持防漏即使一个表面稍具凹痕或是失调的。

Fig100 由壬 2" 3" 4" 6" 8" 低压由壬

- 1.推荐使用低压歧管和工作压力不超过1000Psi场合。
- 2.精密的密封结合表面保证了可靠的压力密封。
3. 100型 1000PSI NSCWP，测试压力1500PSI 黑色螺母，批发由壬，黄色零件。

厂家定制，生产FIG1002高压由壬

FIG1002由壬装有弹性橡胶密封环，推荐用于注水泥，压裂，酸化，测试及堵塞和压井管线场合。设计用于高压系统，由壬，包括车载系统。也可用于无压密封由壬，采用对焊sch160，XXS或螺纹连接等形式。

1002型 10000PSI NSCWP，定制由壬，测试压力15000PSI 红色螺母，蓝色零件。

FIG1002由壬公母头与软管等部件的焊接方法，焊接方式一般采用对焊，焊接时焊条材质宜选用与由壬母材相近焊条，并将由壬公母头轴心线与要与之连接的部件轴心线对正，如遇怕热零件应做好降温工作或事先将怕热零件取出以免焊接出现的热量传导损坏管线或密封圈等不耐热零件。焊接完后宜采用空冷以降低焊接部位应力以免出现裂纹等焊接缺陷。

凯源石油机械(图)-定制由壬-由壬由衡水凯源石油机械有限公司提供。“石油配件,由壬,尼龙由壬,接管,接头”选择衡水凯源石油机械有限公司，公司位于：河北省衡水市景县景州镇景新大街南东开发区，多年来，凯源石油机械坚持为客户提供好的服务，联系人：鲁经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。凯源石油机械期待成为您的长期合作伙伴！