

# 电源线WDZCN-BYJ-2\*2.5

产品名称	电源线WDZCN-BYJ-2*2.5
公司名称	天津市电缆总厂橡塑电缆厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:银顺 规格:按客户要求生产 产地:河北大城
公司地址	廊坊市大城县刘演马工业区
联系电话	15081660683 15081660683

## 产品详情

BYJ：铜芯交联聚乙烯绝缘布电线450/750V

WDZR-BYJ：铜芯阻燃无卤低烟交联聚乙烯绝缘布电线450/750V

产品用途：本产品适用于额定电压450/750V及以下建筑、电器、开关等动力装置固定布线。

### 一、电缆型号含义

R - 连接用软电缆（电线），软结构。

V - 绝缘聚氯乙烯（聚氯乙烯绝缘或聚氯乙烯护套）

B - 平型（扁形）

S - 双绞型。

A - 镀锡或镀银

F - 耐高温

P - 编织屏蔽

P2 - 铜带屏蔽

P22 - 钢带铠装

Y—预制型

ZR—阻燃型

NH—耐火型

WDZ—无卤低烟阻燃型

WDN—无卤低烟耐火型

二：通用各种字母代表的含义：

A:(聚)胺(脂),安(装),铝塑料护套()

B:扁,半,编(织),泵,布,(聚)苯(乙烯),

三、电缆常识：电缆通常分为电力电缆和控制电缆两种。

1、电缆通用符号表示的含义：

〔1〕 ZR - 阻燃，NH - 耐火，ZA(IA) - 本安

〔2〕 用途

K - 控制电缆

P - 信号电缆

DJ - 计算机电缆

〔3〕 绝缘层

V - 聚氯乙烯

Y - 聚乙烯

YJ - 交联聚乙烯

〔4〕 导体。T - 铜芯缺省表示，L - 铝芯。

〔5〕 内护层(护套)

V - 聚氯乙烯

Y - 聚乙烯

Q - 铅包

L - 铝包

H - 橡胶

HF - 非燃性橡胶

LW - 皱纹铝套

F - 氯丁胶

N - 丁晴橡皮护套