

# YCW 3\*25中型橡套电缆耐气候耐油性能设备专用线缆

产品名称	YCW 3*25中型橡套电缆耐气候耐油性能设备专用线缆
公司名称	天津市电缆总厂橡塑电缆厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:银顺 规格:按客户要求生产 产地:河北大城
公司地址	廊坊市大城县刘演马工业区
联系电话	15081660683 15081660683

## 产品详情

本产品用于交流额定电压为450/750V及以下的家用电器、电动工具和各类移动电器设备。

### 二、使用特性

- (1) YZ型额定电压 $U_0/U$ 为300/500V，YC型为450/750V。
- (2) 线芯的长期允许工作温度不超过65 。
- (3) W型电缆具有耐气候和一定的耐油性能，适宜于在户外或接触油污的场合使用。
- (4) ZR型电缆具有阻燃性能。

型号	名称	主要用途
YQ,YQW	轻型橡套软电缆	用于轻型移动电器设备和工具
YZ,YZW	中型橡套软电缆	用于各种移动电器设备和工具
YC,YCW	重型橡套软电缆	用于各种移动电器设备，能承受较大的机械外力作用

一，本产品用于交流额定电压为450/750V及以下的家用电器、电动工具和各类移动电器设备。二，橡套

电缆分为重型橡套软电缆（YC电缆，YCW电缆），中型橡套软电缆（YZ电缆，YZW电缆），轻型橡套软电缆（YQ电缆，YQW电

缆），防水橡套软电缆（JHS电缆，JHSB电缆），

机电电缆（YH电缆，YHF电缆）YHD电缆为野外用镀锡电源连接线。

三、YC通用橡套软电缆[1]：1、产品依据GB/T5013-2008及JB8735-1998标准。

2、电缆长期允许工作温度应不超过65℃；3、W型派生电缆具有耐气候和一定的耐油性能，适宜于在户外或接触油污的场合使用；4、成品电缆应经受下表规定的电压实验。实验条件 试样长度 温度 单位

m 整卷 室温 额定电压 V 300/300 300/500 450/750 整卷 室温 实验电压 电压施加时间

四、使用特性 （1）YZ型额定电压 $U_0/U$ 为300/500V，YC型为450/750V。 （2）

线芯的长期允许工作温度不超过65℃。 （3）

W型电缆具有耐气候和一定的耐油性能，适宜于在户外或接触油污的场合使用。 （4）

ZR型电缆具有阻燃性能。 型号 名称 主要用途 YQYQW 轻型橡套软电缆

用于轻型移动电器设备和工具 YZYZW 中型橡套软电缆 用于各种移动电器设备和工具

YCYCW 重型橡套软电缆 用于各种移动电器设备，能承受较大的机械外力作用