

# SW8200防爆泛光灯,防爆外场强光泛光灯

产品名称	SW8200防爆泛光灯,防爆外场强光泛光灯
公司名称	浙江尚为照明有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:尚为 型号:SW8200
公司地址	浙江省乐清市柳市镇
联系电话	0577-62267616 13868745615

## 产品详情

尚为sw8200防爆泛光灯,防爆外场强光泛光灯适用于各种室内、室外工作场所、煤炭、石油、石化、海油、电力、冶金、铁路、钢铁、船舶、部队、航空航天、公安消防、化工、政府部门及大型企业、易燃易爆场所安全工作，提供固定照明的使用需要。

### 性能特点

本产品严格按照爆炸性气体环境使用电气设备标准及其他相关标准的要求，可在易燃易爆场所安全工作。

选用气体放电灯泡和高反射率镜面反光镜，光效高、寿命长、照明范围大、高亮度；金卤灯和高压钠灯两种灯泡及多种功率可根据工作环境、照明特性和光强度的实际需要选配。

外壳选用高强度合金材料和精密的结构设计，具有较高的抗强力碰撞和冲击能力。优化的结构设计和表面处理，防水性能好，可防浸水和猛烈海浪侵袭，并具有优良的耐腐蚀性能。

可选用座式、壁挂、吊挂、吸顶等多种安装方式；灯头以灯座支架端部为轴心，可360°旋转照明，并可在16°的范围内左右转动照明，满足不同工作现场对照明角度的需要。通用管螺纹电缆引入口，可适应 8~14mm不同线径电缆引入；多个电缆引入口，可实现多灯并连，适合布局工程照明。

### 技术参数

额定电压 220v 50hz

光源类型 金卤灯/高压钠灯

光源功率 250/400w (金卤灯) /250/400w (高压钠灯)

光通量 21000/36000lm (金卤灯)

标准配用 250w金卤灯

外形尺寸 600\*330\*520mm (灯具)

重量 30kg

进线口螺纹g3/4

引入电缆 8~14mm

距高比 2

防护等级 ip68

绝缘等级 i

防腐等级 wf2

防爆标志 exd iib t4

## 品质保证

尚为sw8200防爆泛光灯,防爆外场强光泛光灯完全按国家防爆标准生产,产品实行5年保用(光源保一年),自购买之日起5年内,产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。