

SW8300防爆平台灯,分体式防爆平台灯

产品名称	SW8300防爆平台灯,分体式防爆平台灯
公司名称	浙江尚为照明有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:尚为 型号:SW8300
公司地址	浙江省乐清市柳市镇
联系电话	0577-62267616 13868745615

产品详情

尚为sw8300防爆平台灯,分体式防爆平台灯适用于各种易燃易爆场所,各种室内工作现场,石化装置、作业和海上石油平台,铁路,钢铁,消防,军队,政府部门固定照明使用的需要。

性能特点

已通过国家权威机构防爆认证,完全按照国家防爆标准生产,可在易燃易爆场所安全工作 ;

采用高强度气体放电灯作光源,光效高,照度均匀,平均使用寿命达10000小时以上 ;

外壳选用轻质合金材料并进行高科技喷涂处理,耐磨抗腐,防水防尘;精巧的结构设计,扩大了散热空间,减少了温升并提高了光源的使用寿命 ;

体积小,重量轻,可采用吸顶式、吊杆式、灯杆式等多种安装方式,操作简单方便 ;

具有良好的电磁兼容,不会对周围环境造成干扰。

技术参数

额定电压 交流220v 50hz

光源类型 金卤灯/高压钠灯

光源功率 金卤灯(70/100/150w)

高压钠灯 (70w)

标准配用 金卤灯(150w)

光通量 7000/9000/15000lm(金卤灯)

外形尺寸 185*265mm(灯具)/314*241*88mm (镇流器)

重量 3.2kg(灯具)/4.1kg (镇流器)

进线口螺纹g3/4

引入电缆 8~14mm

距高比 2.2

外壳保护 ip66

防腐等级 wf2

防爆标志 exde ii ct4

使用方法

- 1、根据现场环境和照明需要确定灯具的安装位置,并根据灯具到220v电源的距离,准备好相应长度的三芯电缆线。
- 2、将随灯配备的2米三芯电缆线穿过钢管,并固定好灯具。
- 3、打开镇流器箱的上盖固定螺钉,旋松镇流器箱的电缆引入的压紧螺母,将灯具电缆线、引入电源电缆线分别穿过压紧螺母引入镇流器箱内。
- 4、按照箱内的接线图分别接好灯具和电源引入电缆,合上镇流器箱上盖,拧紧螺钉。再将镇流器箱输入电缆线的另一端按防爆要求接通220v电源即可照明。
- 5、更换灯泡时,只需将灯具壳体顺时针方向旋转,即可将灯具壳体与上盖分离,将灯泡取下,换上新灯泡,按相反方向装上灯具即可。

品质保证

尚为sw8300防爆平台灯,分体式防爆平台灯完全按国家防爆标准生产,产品实行5年保用(光源保一年),自购买之日起5年内,产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。