SW8310防爆平台灯,一体式防爆平台灯

产品名称	SW8310防爆平台灯,一体式防爆平台灯
公司名称	浙江尚为照明有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:尚为 型号:SW8310
公司地址	浙江省乐清市柳市镇
联系电话	0577-62267616 13868745615

产品详情

尚为sw8310防爆平台灯,一体式防爆平台灯适用于各种室内、室外易燃易爆场所安全工作，为煤碳、石油、石化、电力、冶金、铁路、钢铁、船舶、部队、航空航天、公安消防、化工、政府部门及大型企业提供固定照明的使用需要。

性能特点

采用高强度气体放电灯作光源，光效高，寿命长，平均使用寿命达10000小时以上。具有良好的电磁兼容，不会对周围环境造成干扰；

透明件经过优化设计处理，光线柔和、照度均匀，无重影，有效的避免作业、施工人员眼睛不适和疲劳感；

外壳采用轻质合金材料并经过高科技喷涂处理，耐磨抗腐、防水防尘，可在户外长期使用；

结构设计:精巧的结构设计，散热性能好，有效降低了灯体温度，提高了灯具的使用寿命。重量轻，体积小，小巧美观，操作简单方便；

隔爆型最高防爆等级，可在各种易燃易爆危险场所安全使用。

技术参数

额定电压 交流220v 50hz

光源类型 金卤灯/高压钠灯

光源功率 金卤灯(70/100/150w)/高压钠灯(70/100/150w)

标准配用 150w金卤灯

光通量 7000/9000/15000lm

外形尺寸 φ195x395mm

重量 7.5kg

进线口螺纹g3/4

引入电缆 φ8～14mm

距高比 3.5

防护等级 ip66

防腐等级 wf2

防爆标志 exde ii ct4

使用方法

1、根据工作现场的实际需要，确定灯具的安装位置和方式，然后灯具到电源接点的距离准备相应长度的φ8～φ14 mm三芯电缆线，并将三芯电缆线穿进布好的钢管中。

2、 旋松灯具电缆引入口的压紧螺母(出厂时配带，使用钢管后便不再使用)，将电源电缆线引入到内部接线处，连接固定，再旋紧电缆线钢管和紧固灯具顶盖，拧紧紧定螺钉。

3、 更换灯泡时，拧开固定灯圈的十字盘头螺钉，将灯圈按逆时针方向旋转，即可将灯圈和透明件与壳体分离，将灯泡取下，换上新灯泡，按相反方向装上灯具即可。

警告：

1、安装和维护灯具时，必须切断电源;

2、非专业人员不得随意安装或拆卸灯具。

品质保证

尚为sw8310防爆平台灯,一体式防爆平台灯完全按国家防爆标准生产，产品实行5年保用(光源保一年)，自购买之日起5年内，产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。