

# SW8310防爆平台灯,一体式防爆平台灯

产品名称	SW8310防爆平台灯,一体式防爆平台灯
公司名称	浙江尚为照明有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:尚为 型号:SW8310
公司地址	浙江省乐清市柳市镇
联系电话	0577-62267616 13868745615

## 产品详情

尚为sw8310防爆平台灯,一体式防爆平台灯适用于各种室内、室外易燃易爆场所安全工作,为煤碳、石油、石化、电力、冶金、铁路、钢铁、船舶、部队、航空航天、公安消防、化工、政府部门及大型企业提供固定照明的使用需要。

### 性能特点

采用高强度气体放电灯作光源,光效高,寿命长,平均使用寿命达10000小时以上。具有良好的电磁兼容,不会对周围环境造成干扰;

透明件经过优化设计处理,光线柔和、照度均匀,无重影,有效的避免作业、施工人员眼睛不适和疲劳感;

外壳采用轻质合金材料并经过高科技喷涂处理,耐磨抗腐、防水防尘,可在户外长期使用;

结构设计:精巧的结构设计,散热性能好,有效降低了灯体温度,提高了灯具的使用寿命。重量轻,体积小,小巧美观,操作简单方便;

隔爆型最高防爆等级,可在各种易燃易爆危险场所安全使用。

### 技术参数

额定电压 交流220v 50hz

光源类型 金卤灯/高压钠灯

光源功率 金卤灯(70/100/150w)/高压钠灯(70/100/150w)

标准配用 150w金卤灯

光通量 7000/9000/15000lm

外形尺寸 195x395mm

重量 7.5kg

进线口螺纹g3/4

引入电缆 8~14mm

距高比 3.5

防护等级 ip66

防腐等级 wf2

防爆标志 exde ii ct4

## 使用方法

1、根据工作现场的实际需要，确定灯具的安装位置和方式，然后灯具到电源接点的距离准备相应长度的 8~14 mm三芯电缆线，并将三芯电缆线穿进布好的钢管中。

2、旋松灯具电缆引入口的压紧螺母(出厂时配带，使用钢管后便不再使用)，将电源电缆线引入到内部接线处，连接固定，再旋紧电缆线钢管和紧固灯具顶盖，拧紧紧定螺钉。

3、更换灯泡时，拧开固定灯圈的十字盘头螺钉，将灯圈按逆时针方向旋转，即可将灯圈和透明件与壳体分离，将灯泡取下，换上新灯泡，按相反方向装上灯具即可。

## 警告：

- 1、安装和维护灯具时，必须切断电源;
- 2、非专业人员不得随意安装或拆卸灯具。

## 品质保证

尚为sw8310防爆平台灯,一体式防爆平台灯完全按国家防爆标准生产，产品实行5年保用(光源保一年)，自购买之日起5年内，产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。