

Q347高压锻钢球阀

产品名称	Q347高压锻钢球阀
公司名称	河南湖高阀门物资有限公司
价格	178.00/台
规格参数	品牌:湖高 型号:Q347 介质:天然气
公司地址	河南郑州郑东新区商都路22号C7号楼1-3层
联系电话	0371-69329008 13603714698

产品详情

q347高压锻钢球阀产品概述

三分体式连接锻钢固定球阀，系将阀体在两阀座部位沿与阀门通道轴线相垂直的截面分为三部分，整台阀门沿阀杆中心轴左右对称，它在管道上主要用于切断、分配和改变介质流动方向。它的大枢轴结构保证在高压下准确的球体中心位置，保证了阀门良好的操作性能；标准阀座采用弹簧结构，将阀座推向球体，保证了良好的进出口双向密封性能；利用自带的排放阀，阀体中空可向外排放；枢轴采用防吹出保护结构，有效地防止泄漏；低磨擦系数的轴承，使得扭矩减少到最小，便于阀门启闭；阀杆与阀体有效的接触，使防静电接地装置性能优越等。具有性能优异，可靠性高，用途广泛，价格合理等优点。

应用范围

适用于化工、石油、天然气、冶金、等行业及含硫化氢介质、杂质多、腐蚀严重的天然气长输管线。

主要性能规范

试验压力(mpa) 公称压力(mpa) 压力级(class) 1.6 2.5 4.0 6.4 10.0 16.0 25.0 150 300 400 600 900 1500 强度试验 2.4 3.8 6.0 9.6 15.0 24 37.5 3.1 7.8 10.2 15.3 23.1 38.4 密封试验 1.8 2.8 4.4 7.0 11.0 17.6 27.5 2.2 5.6 7.5 11.2 16.8 28.1 气密试验 0.5-0.7 工作温度 ptee 150 pple 300 碳纤 350 适用介质 c: 水、油、蒸气 p: 硝酸类(温度 200) r: 醋酸类(温度 200)

试 验 压	公称压力(mpa)	压力级(class)
-------------	-----------	------------

力(mp a)	1.6	2.5	4.0	6.4	10.0	16.0	25.0	150	300	400	600	900	1500
强度试验	2.4	3.8	6.0	9.6	15.0	24.0	37.5	3.1	7.8	10.2	15.3	23.1	38.4
密封试验	1.8	2.8	4.4	7.0	11.0	17.6	27.5	2.2	5.6	7.5	11.2	16.8	28.1
气密试验	0.5-0.7												
工作温度	ptee 150 pple 300 碳纤 350												

适	c : 水、油、蒸气 p : 硝酸类(温度 200) r
用	: 醋酸类(温度 200)
介	
质	