

贵阳1400度高温箱式电阻炉

产品名称	贵阳1400度高温箱式电阻炉
公司名称	德耐热（上海）电炉有限公司
价格	8800.00/台
规格参数	品牌:德耐热 型号:DNR -14S-1/1000 产地:国内
公司地址	上海市奉贤区海坤路1号1幢
联系电话	13122073935

产品详情

贵阳1400度高温箱式电阻炉是一种能够达到很高温度的加热设备，稳定性好保持稳定的工作状态。适用广泛用于多种材料的处理。安全保护一般有多重安全保护措施。耐高温材料炉体采用耐高温材料制造。长寿命正确使用和维护，寿命较长。

它有以下特点：

1. 高温能力：可以达到 1400 度的高温，满足特殊工艺需求。
2. 箱式结构：提供相对封闭的加热空间。
3. 电阻加热：通过电阻元件产生热量。
4. 均匀加热：能实现较好的温度均匀性。
5. 准确控温：可准确控制炉内温度。

贵阳1400度高温箱式电阻炉具有不少优势呢，比如：

1. 高温范围：能满足高温处理需求。
2. 准确控温：便于获得准确的加热结果。
3. 均匀加热：确保整个炉内温度均匀。
4. 应用广泛：适用于多种材料的加热处理。

5. 快速升温：有效提高生产效率。
6. 箱式设计：提供较好的隔热和保温效果。
7. 稳定性好：可长时间稳定工作。
8. 操作简单：易于使用和控制。
9. 占地面积小：节省空间。
10. 节能高效：降低能源消耗。

操作大致包括以下步骤：

1. 检查设备：确保设备完好，各部件正常。
2. 准备样品：将需要加热的样品放置在合适的位置。
3. 设置参数：根据实验要求设置温度、时间等参数。
4. 加载样品：小心地将样品放入炉内。
5. 关闭炉门：确保炉门密封良好。
6. 启动设备：按照操作规程启动电阻炉。
7. 监控运行：观察设备运行状态，注意温度等参数的变化。
8. 实验结束：待加热完成后，按照规定程序关闭设备。
9. 等待冷却：让炉内温度自然降低，避免急冷。
10. 取出样品：小心取出加热后的样品。

在操作过程中，还需要注意以下几点：

1. 严格遵守操作规程，确保安全。
2. 避免超载使用，以免影响设备性能。
3. 定期检查设备，确保其正常运行。
4. 注意高温防护，避免烫伤。
5. 保持炉内清洁，防止杂物影响加热效果。

这些优势使得它在很多领域都得到了广泛应用

这种电阻炉在材料研究、工业生产等领域有重要作用