

荆门西门子PLC代理商

产品名称	荆门西门子PLC代理商
公司名称	上海朔川电气设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:代理商 德国:慕尼黑
公司地址	上海市松江区石湖荡镇唐明路299号B幢2楼
联系电话	18569700564 18569700564

产品详情

S7-300全系列CPU选型表

S7-300C紧凑型CPU选型表

CPU系列号	产品图片	描述	选型型号
CPU 312C		紧凑型CPU , 16kBRAM , 24 VDC电源 , 内置10DI/6DO , 带集成功能 , MPI ; 包括插槽号标签和2把钥匙 ; CPU运行需要MMC	6ES7 312-5BD01-0AB0
CPU 313C		紧凑型CPU , 32kBRAM , 24	6ES7 313-5BE01-0AB0

		<p>VDC电源，内置24DI/16DO</p> <p>以及4AI/2AO，MPI；CPU运行需要MMC</p>	
CPU 313C-2 PtP		<p>紧凑型CPU，32kBRAM，24 6ES7 313-6BE01-0AB0</p> <p>VDC电源，内置16DI/16DO</p> <p>，带集成功能，MPI，RS422</p> <p>/485接口；CPU运行需要M</p> <p>MC</p>	
CPU 313C-2 DP		<p>紧凑型CPU，32kB RAM，24 6ES7 313-6CE01-0AB0</p> <p>VDC电源，内置16DI/16DO</p> <p>，带集成功能，MPI，PROF</p> <p>IBUSDP主/从接口；CPU运行需要MMC</p>	
CPU 314C-2 PtP		<p>紧凑型CPU，48kBRAM，24 6ES7 314-6BF01-0AB0</p> <p>VDC电源，内置24DI/16DO/</p> <p>4AI/2AO，带集成功能，MPI</p> <p>，RS422/485接口；CPU运行需要MMC</p>	
CPU 314C-2 DP		<p>紧凑型CPU，48kB RAM，24 6ES7 314-6CF01-0AB0</p>	

VDC电源，内置24DI/16DO/
4AI/2AO，带集成功能，MPI
，PROFIBUSDP主/从接口；
CPU运行需要MMC

S7-300通用型CPU选型型号表

CPU系列号	产品图片	描述	选型型号
CPU 312		16 kB RAM，24VDC电源，MPI； CPU运行需要MMC	6ES7 312-1AD10-0AB0
CPU 314		48 kB RAM，24VDC电源，MPI； CPU运行需要MMC	6ES7 314-1AF10-0AB0
CPU 315-2DP		128 kB RAM，24VDC电源， MPI，PROFIBUS- DP主/从接口； CPU运行需要MMC	6ES7 315-2AG10-0AB0

CPU 315-2PN/DP		<p>128 kB RAM , 24VDC电源 , 6ES7315-2EG10-0AB0</p> <p>MPI/PROFIBUS DP主/从组合接口 ; 以太网/PROFINET接口 ;</p> <p>CPU运行需要MMC</p>	
CPU 317-2DP		<p>512 kB RAM , 24VDC电源 , 6ES7 317-2AJ10-0AB0</p> <p>MPI , PROFIBUS-DP主/从接口 ;</p> <p>CPU运行需要MMC</p>	
CPU 317-2PN/DP		<p>512 kB RAM , 24VDC电源 , 6ES7 317-2EJ10-0AB0</p> <p>MPI/PROFIBUS-DP主/从组合接口 ; 以太网/PROFINET接口 ;</p> <p>CPU运行需要MMC</p>	

CPU 318-2DP		512 kB RAM , 24VDC电源 , 6ES7 318-2AJ00-0AB0 PROFIBUS-DP主/从接口 , M PI , 存储卡插槽 , 后备电池 保护外壳 ; 包括插槽号标签和2 把钥匙
-------------	--	--

S7-300F CPU选型型号表

CPU系列号	产品图片	描述	选型型号
CPU 315F-2 DP		SIMATIC S7-300F CPU ; 128k6 BRAM , 24VDC电源 , MPI , PROFIBUSDP 主/从接口 ; 包括插槽号标签和2把钥匙	6ES7 315-6FF01-0AB0
CPU 317F-2 DP		512 kB RAM , 24VDC电源 , MPI , PROFIBUS- DP主/从接口 ; 需要MMC	6ES7 317-6FF00-0AB0

S7-300T CPU选型型号表

CPU系列号	产品图片	描述	选型型号
CPU 315T-2DP			6ES7315-6TG
CPU 317T-2DP		512 kB RAM , 24 VDC电源 ,	6ES7 317-6TJ10-0AB0

MPI , PROFIBUS-

DP主/从接口 , PROFIBUS D

P(DRIVE)接口 ; 带技术/运

动控制功能 ; 需要MMC