

康海时代串口服务器NC601A/B/NC601D/NC602/NC604/NC608/NC616B+/NC916

产品名称	康海时代串口服务器NC601A/B/NC601D/NC602/NC604/NC608/NC616B+/NC916
公司名称	北京华阳未来网络科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市海淀区大钟寺13号华杰大厦8A12
联系电话	010-82684196 13520513225

产品详情

康海时代NC601A 1个10M/100M自适应网口1个RS-232串口,DB9针接口,每个串口带有15KVESD保护9-36V/220V电源可选76.6x82x22mm(W x D x H)"

康海时代NC601B 1个10M/100M自适应网口1个RS232/422/485串口DB9针接口,每个串口带有15KVESD保护,9-36V/220V电源可选76.6x82x22mm(W x D x H)"

康海时代NC601D 1个10M/100M自适应网口,1个RS422/485串口,5pin端子接口,每个串口带有15KVESD保护,9-36V/220V电源可选76.6x82x22mm(W x D x H)"

康海时代NC602 1个10M/100M自适应网口,2个RS232串口,RJ45接口,每个串口带有15KVESD保护,9-36V/36-72V/220V电源可选150 x 106 x 26mm (W x D x H)

康海时代NC602B 1个10M/100M自适应网口,2个RS232/422/485串口,串口三合一可选,RJ45接口,每个串口带有15KVESD保护,9-36V/36-72V/220V电源可选150 x 106 x 26mm (W x D x H)

康海时代NC602-2MID

1个10M/100M自适应网口,2个RS485串口,5pin端子接口,每个串口带有15KVESD保护,2KV隔离保护,9-36V/36-72V/220V电源可选150 x 106 x 26mm (W x D x H)

康海时代NC602F 1个10M/100M自适应网口,1个100MSC光口,2个RS232串口,每个串口带有15KVESD保护,9-36V/36-72V电源可选140 x 90 x 30mm (W x D x H)

康海时代ICS9002 2个10M/100M自适应网口,2个6pin RS485串口,2个RJ45

RS232串口,DB9针接口,每个串口带有15KVESD保护,9-36V/36-72V电源可选,支持自动重启触发机制,内建WDT(看门狗时钟),用户登录权限控制,syslog日志,telnet本地端口认证,SSH数据加密,HTTPS安全登录界面等高安全性功能,支持ip地址、mac地址过滤,邮件告警,SNMP告警140 x 90 x 30mm (W x D x H)

康海时代NC902B 2个10M/100M自适应网口,2个RS485/422/232串口,每个串口带有15KVESD保护,9-36V/36-72V电源可选140 × 90 × 30mm (W × D × H)

康海时代NC604 1个10M/100M自适应网口,4个RS232串口,RJ45接口,每个串口带有15KVESD保护,2KV隔离保护,9-36V/36-72V/220V电源可选150 × 106 × 26mm (W × D × H)

康海时代NC604D 1个10M/100M自适应网口,4个RS232串口,5pin端子接口,每个串口带有15KVESD保护,2KV隔离保护,9-36V/36-72V电源可选150 × 106 × 26mm (W × D × H)

康海时代NC604-4MID 1个10M/100M自适应网口,4个RS485串口,5pin端子接口,每个串口带有15KVESD保护,2KV隔离保护,9-36V/36-72V/220V电源可选150 × 106 × 26mm (W × D × H)

康海时代NC904-4MD 2个10M/100M自适应网口,4个RS422/485串口,5pin端子接口,每个串口带有15KVESD保护,独立ip、MAC地址,9-36V/36-72V/220V电源可选140 × 108 × 30mm (W × D × H)

康海时代NC604+ 1个10M/100M自适应网口,4个RS232串口,RJ45接口,每个串口带有15KVESD保护,345线序,9-36V/36-72V/220V电源可选201.5 × 96 × 30mm (W × D × H)

康海时代NC604B+ 1个10M/100M自适应网口,4个RS232/422/485串口,串口三合一可选,RJ45接口,每个串口带有15KVESD保护,345线序,9-36V/36-72V/220V电源可选201.5 × 105 × 30mm (W × D × H)

康海时代NC608+ 1个10M/100M自适应网口,8个RS232串口,RJ45接口,每个串口带有15KVESD保护,345线序,9-36V/36-72V/220V电源可选201.5 × 105 × 30mm (W × D × H)

康海时代NC608B+ 1个10M/100M自适应网口,8个RS232/422/485串口,串口三合一可选,RJ45接口,每个串口带有15KVESD保护,126线序,9-36V/36-72V/220V电源可选160 × 90 × 30mm (W × D × H)

康海时代NC608B+ 1个10M/100M自适应网口,8个RS232/422/485串口,串口三合一可选,RJ45接口,每个串口带有15KVESD保护,345线序,9-36V/36-72V/220V电源可选1150 × 106 × 26mm (W × D × H)

康海时代NC608-8MD+ 1个10M/100M自适应网口,8个RS422/485串口,4pin端子接口,每个串口带有15KVESD保护,9-36V/36-72V/220V电源可选160 × 90 × 30mm (W × D × H)

康海时代NC608-8MID+ 1个10M/100M自适应网口,8个RS485串口,5pin端子接口,每个串口带有15KVESD保护,2KV隔离保护,9-36V/36-72V/220V电源可选180 × 122 × 35mm(W × D × H) "

康海时代NC908-8MID 2个10M/100M自适应网口,8个RS485串口,5pin端子接口,每个串口带有15KVESD保护,2KV隔离保护,9-36V/36-72V/220V电源可选180 × 122 × 35mm(W × D × H) "

康海时代NC608-R+ 1个10M/100M自适应网口,8个RS232串口RJ45接口,每个串口带有15KVESD保护,1U高、19英寸标准机架345线序,9-36V/36-72V/220V电源可选438.5 × 230 × 45mm(W × D × H) "

康海时代NC608B-R+ 1个10M/100M自适应网口,8个RS232/422/485串口,RJ45接口,每个串口带有15KVESD保护,1U高、19英寸标准机架345线序,9-36V/36-72V/220V电源可选438.5 × 230 × 45mm (W × D × H)"

康海时代NC608-8MID-R+ 1个10M/100M自适应网口,8个422/485串口,5pin端子接口,每个串口带有15KVESD保护,1U高、19英寸标准机架220V电源,438.5 × 230 × 45mm (W × D × H)"

康海时代NC608-8MD-R+ 1个10M/100M自适应网口,8个422/485串口,4pin端子接口,每个串口带有15KVESD保护,1U高、19英寸标准机架,220V电源438.5 × 230 × 45mm (W × D × H)"

康海时代NC616B+ 1个10M/100M自适应网口,16个RS232/422/485串口,串口三合一可选,每个串口带有15KVESD保护1U高、19英寸标准机架RJ45接口220V电源438.5 × 259 × 45mm (W × D × H)

康海时代NC916 2个独立的10M/100M自适应网口,16个RS232串口,2KV隔离保护,每个串口带有15KVESD保护,1U高、19英寸标准机架RJ45接口220V电源438.5 × 259 × 45mm (W × D × H)

康海时代NC916-16M 2个独立的10M/100M自适应网口,16个RS422/485串口RJ45接口,每个串口带有15KVESD保护,1U高、19英寸标准机架220V电源,438.5 × 259 × 45mm (W × D × H)

康海时代NC916F 2个独立的10M/100M自适应网口,1个SFP光口,16个RS232串口,2KV隔离保护,每个串口带有15KVESD保护,1U高、19英寸标准机架RJ45接口220V电源438.5 × 259 × 45mm (W × D × H)

康海时代NC916-2AC 2个独立的10M/100M自适应网口,16个RS232串口,2KV隔离保护,每个串口带有15KVESD保护,1U高、19英寸标准机架RJ45接口双220V电源冗余438.5 × 259 × 45mm (W × D × H)

康海时代ICS9016 2个独立的10M/100M自适应网口,16个RS232串口2KV隔离保护,每个串口带有15KVESD保护,1U高、19英寸标准机架RJ45接口220V电源,支持自动重启触发机制,内建WDT(看门狗时钟),用户登录权限控制,syslog日志,telnet本地端口认证,SSH数据加密,HTTPS安全登录界面等高安全性功能,支持ip地址、mac地址过滤,邮件告警,SNMP告警,438.5 × 259 × 45mm (W × D × H)

康海时代NC916L 2个独立的10M/100M自适应网口带液晶屏,16个RS232串口,2KV隔离保护,每个串口带有15KVESD保护,1U高、19英寸标准机架RJ45接口220V电源438.5 × 259 × 45mm (W × D × H)

康海时代ICS9016-2AC 2个独立的10M/100M自适应网口,16个RS232串口2KV隔离保护,每个串口带有15KVESD保护,1U高、19英寸标准机架RJ45接口双220V电源冗余,支持自动重启触发机制,内建WDT(看门狗时钟),用户登录权限控制,syslog日志,telnet本地端口认证,SSH数据加密,HTTPS安全登录界面等高安全性功能,支持ip地址、mac地址过滤,邮件告警,SNMP告警438.5 × 259 × 45mm (W × D × H)

康海时代NC932 2个独立的10M/100M自适应网口,32个RS232串口RJ45接口每个串口带有15KVESD保护,1U高、19英寸标准机架220V电源438.5 × 259 × 45mm (W × D × H)

康海时代NC932-32M 2个独立的10M/100M自适应网口,32个RS422/485串口RJ45接口每个串口带有15KVESD保护,1U高、19英寸标准机架220V电源438.5 × 259 × 45mm (W × D × H)

康海时代NC932F

2个独立的10M/100M自适应网口,1个SFP光口32个RS232串口,2KV隔离保护,每个串口带有15KVESD保护1U高、19英寸标准机架,RJ45接口220V电源438.5 × 259 × 45mm (W × D × H)

康海水滴NC932L

2个独立的10M/100M自适应网口,带液晶屏,32个RS232串口,2KV隔离保护,每个串口带有15KVESD保护1U高、19英寸标准机架RJ45接口220V电源,438.5 × 259 × 45mm (W × D × H)

康海时代ICS9032

2个独立的10M/100M自适应网口,32个RS232串口,2KV隔离保护,每个串口带有15KVESD保护1U高、19英寸标准机架RJ45接口,220V电源支持自动重启触发机制,内建WDT(看门狗时钟),用户登录权限控制,syslog日志,telnet本地端口认证,SSH数据加密,HTTPS安全登录界面等高安全性功能,支持ip地址、mac地址过滤,邮件告警,SNMP告警,438.5 × 259 × 45mm (W × D × H)

康海时代ICS9032-2AC 2个独立的10M/100M自适应网口,32个RS232串口

,2KV隔离保护,每个串口带有15KVESD保护

1U高、19英寸标准机架,RJ45接口双220V电源冗余,支持自动重启触发机制,内建WDT(看门狗时钟),用

户登录权限控制，syslog日志，telnet本地端口认证,SSH数据加密，HTTPS安全登录界面等高安全性功能,支持ip地址、mac地址过滤，邮件告警，SNMP告警438.5 × 259 × 45mm (W × D × H)

康海时代NC932MD 2个独立的10M/100M自适应网口,32个RS422/485串口
3pin端子接口,每个串口带有15KVESD保护1U高、19英寸标准机架220V电源"
438.5 × 259 × 45mm (W × D × H)

康海时代NC901-EW 1个10/100M自适应网口RS232串口
1个RJ45接口,DB9针接口,每个串口带有2KV隔离保护功耗低于2W。76.6x82x22mm(W × D × H)"