

WIDEPLUS-CTL系列液位变送控制器

产品名称	WIDEPLUS-CTL系列液位变送控制器
公司名称	昌晖记录仪有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上润 型号:WIDEPLUS-CTL系列液位变送控制器 模拟量输出:4~20mA DC (负载电阻 750) 0~1
公司地址	西安大庆路3号
联系电话	0371-60397495

产品详情

/智能仪器仪表/控制仪表/上润电力仪表/上润仪表有限公司/精密仪器仪表/液位仪表/上润仪表wp/上润数显仪表/仪器仪表 销售/计量仪器仪表/上润智能仪表/上润仪器/仪器仪表展览/精密仪表/智能显示仪表/指示仪表/计量仪表/仪器仪表知识/仪器仪表设备厂家/数字显示仪表/测量显示仪表/上润温度仪表/仪表显示/物位仪表/仪表控制/上润压力仪表/仪表工程/仪表成套/记录仪表/校验仪表/昆仑仪表/上润智能仪表厂/上润物位仪表/上润数字显示仪表/盘装仪表/仪表集团/工程仪表/仪器仪表制造厂/上润仪表选型/:

企业资质::

产品简介：

wideplus-ctl型液位变送控制器是集压力测量、显示、控制、微机通讯于一体的多功能产品。该产品为全电子结构，前端采用带隔离膜充油芯体的压力传感器，输出信号由高精度、低温漂和高可靠性的放大电路和模数转换电路将数据送入微处理器，经运算后由高精度数模转换电路变换为标准信号输出。带五个独立继电器接点输出可直接替代电接点压力表。它使用灵活，操作简单，调节容易，广泛应用于电力、自来水、水处理、石油、化工、冶金等各行业之中，对流体介质的压力进行测量、显示、控制和远传，是一种智能化的数字式液位测量仪表。

主要技术参数：

模拟量输出 (4 ~ 20)ma dc (负载电阻 750)

0 ~ 10 ma dc (负载电阻 1.5k)

(1 ~ 5)v dc (负载电阻 250k)

0 ~ 5v dc (负载电阻 250k)

开关量输出 继电器控制输出—on/off(带回差)

触点容量 ac220v/2a ; dc 24v/2a(阻性负载)

可控硅控制输出 — scr (过零触发脉冲)输出:ac 400v/0.5a

固态继电器输出 —ssr(固态继电器控制信号)输出:(5 ~ 24)v
dc/30ma

通讯输出 标准串行双向通讯接口

通讯协议：rs-232c,rs-485

波特率: (300 ~ 9600)bps (自由设定)

测量范围 相对压力 最大0 ~ 1mpa 最小0 ~ 20kpa

测量精度 $\pm 0.2\%fs$ 或 $\pm 0.5\%fs$

分辨率 ± 1 字

显示范围 -1999 ~ 9999

显示方式

四位高亮度led数码显示，发光二极管工作状态显示，双屏数码显示

控制/报警 可选择上限、下限或上上限、下下限控制/报警输出

方式 继电器 on/off带回差 (可自由设定)

参数设定 面板轻触式按键数字设定，参数设定值断电后永久保存，参数设定值密码锁定

保护方式 继电器输出状态led指示,输入超 / 欠量程报警,电源欠压或工作异常自动复位

环境温度 -10 ~ 60

相对湿度 85% rh (避免强腐蚀气体)

供电电压 · (90 ~ 265) v ac (开关电源) · dc 24 v $\pm 2v$ (开关电源)

功耗 · 4w (90 ~ 265) v ac (开关电源) · 4w (dc 24v 开关电源)

结构材料 压力接口：不锈钢

感压膜片：316L不锈钢

电子壳体：铝合金或铁壳

密封橡胶圈：氟橡胶、丁腈橡胶或全密封焊接