

EPS应急电源0.6KW-15KW住宅小区/地下车库/大型商场应急电源

产品名称	EPS应急电源0.6KW-15KW住宅小区/地下车库/大型商场应急电源
公司名称	希世比新能源（山东）有限公司
价格	.00/件
规格参数	适用范围:医院，商场、学校、广场 类型:照明/动力混合型 输出电压:380V/220V
公司地址	山东省济南市高新区三庆齐盛广场6号楼1220C3 (注册地址)
联系电话	13611279844 13611279844

产品详情

EPS应急照明电源 eps电源-1KW EPS消防集中控制柜 eps应急电源 eps消防巡检柜

概述

EPS主要部件包括：蓄电池组、IPM智能模块、充电器、主控板、液晶（LED）显示屏、电流/电压/温度等检测电路、互锁切换电路、报警电路等。

EPS

输入电压:380/220V

杨曲潘

输入频率:50Hz±5%

输出电压:220V±3%

输出波形:正弦波

H

输出频率:50Hz ± 0.1%

过载能力:负载 120%时能正常

工作;负载>120%时强行保护

<https://zixinhhb.cn.made-in-china.com>

波形失真率(THD):(线性负载)<1%软启动时间:>1S(“有”“无”可选择)切换时间: 0.25S备用时间:>90分钟(可扩容)供电效率:市电供电时 100%，应急时>90%动态响应:负载(0 100%)5%

保护

过压保护、欠压保护输出过载保护

短路保护、过流保护

蓄电池过充保护

和册册册湖:浙插播路谢孙册路4:的册册海:和番番的啡:新册的场:浙船的(:的册

相市市国市限市限市市市阳市市湖市湖市阳市市市市市市市市期市市理市市市理市市

市湖市市市市湖市湖市市湖市市市市湖市湖市市市市市阳市市西市阳市市市市市路市市路市

过放电保护

过热保护

咎衡借衡谢简塘由

运行环境

环境温度

噪音

相对湿度

海拔高度

中

-15 ° C~+40 ° C

1街田团(谢:谢册借团:谢册田团(:的市

电网有电时，静置无噪音;逆变供电时 55dB

0~90%，不结霜2000米以下