

MHYVR煤矿用通信电缆 型号规格 厂家现货直发

产品名称	MHYVR煤矿用通信电缆 型号规格 厂家现货直发
公司名称	天津市天联线缆有限公司
价格	2.70/米
规格参数	产品名称:天联 规格型号:MHYVR 工厂:河北廊坊
公司地址	天津市西青区王稳庄镇王稳庄村
联系电话	15097633512 15097633512

产品详情

MHYVR电缆型号规格安装敷设时环境温度：不低于0℃，大对数电缆是以传输高频的对称电缆。

产品额定电压(U0/U):300/500V长期工作温度为70℃ 敷设时环境温度不低于:固定敷设-40℃,非固定敷设-15℃
小弯曲半径：无铠装层应小于电缆外径的6倍，带铠装层的电缆应不小于电缆外径的12倍在20℃时用直流500V电压试验稳定充电1min后绝缘电阻应不小于2500MΩ·Km各对绞屏蔽之间以及对绞屏蔽与总屏蔽之间应不断路电缆的线芯和线芯之间以及屏蔽之间应经受50HZ，交流2000V电压试验5min不击穿

MHYV 煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信电缆MHYVR

煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信软电缆 MHYVP

煤矿用聚乙烯绝缘编织屏蔽聚氯乙烯护套通信电缆MHYVRP

煤矿用聚乙烯绝缘编织屏蔽聚氯乙烯护套通信软电缆MHYAV 煤矿用聚乙烯绝缘铝-

聚乙烯粘结护层聚氯乙烯护套通信电缆 MHYA32 煤矿用聚乙烯绝缘铝-

聚乙烯粘结护层钢丝铠装聚氯乙烯护套通信电缆 MHY32

煤矿用聚乙烯绝缘钢丝铠装聚氯乙烯护套通信电缆

MHYBV 煤矿用聚乙烯绝缘铝-聚乙烯粘结护层钢丝编织聚氯乙烯护套通信电缆MHYSV

煤矿用聚乙烯绝缘钢-聚乙烯粘结护层聚氯乙烯护套通信电缆 MHYS32

煤矿用聚乙烯绝缘钢-聚乙烯粘结护层钢丝铠装聚氯乙烯护套通信电缆

材料结构和使用特性：1、导体材质：铜导体铜导体、分（1类独股导体、2类7根绞合导体、3类多股导体）2、绝缘材料：聚乙烯绝缘分：红、黑、白 温度范围：0-90度3、填充材料：高温聚酯带、塑料填充物4、屏蔽材料：铜丝屏蔽、铜带屏蔽、铝箔屏蔽5、铠装材料：钢带铠装、钢丝铠装6、护套材料：黑色聚氯乙烯护套

温度范围：0-70度7、交流额定电压U0/U：300/500V；电缆导体长期允许

工作温度：聚氯乙烯绝缘分70℃、105℃两种；聚乙烯绝缘为70℃；交联聚乙烯绝缘为90℃（绝缘交联类

型可分为硅烷交联和辐照交联)。8、低环境温度：固定敷设-40 ；非固定敷设-15

。安装敷设时环境温度：不低于0 。9、电缆允许小弯曲半径：金属带绕包屏蔽或钢丝、钢带铠装电缆不小于电缆外径的12倍；非铠装软电缆或编织屏蔽电缆不小于电缆外径的6倍。