

干洗店废水处理规范

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 干洗店废水处理规范 |
| 公司名称 | 潍坊龙裕环保科技有限公司 |
| 价格 | 15000.00/套 |
| 规格参数 | 品牌:龙裕环保 型号:LY 设备材质:碳钢喷塑 |
| 公司地址 | 山东省潍坊市临朐县东城街道东镇路9号 |
| 联系电话 | 18753650369 18753650369 |

产品详情

干洗店废水处理规范

干洗店废水处理设备随着经济和人口的增长，对大自然的废染愈来愈受到人类的重视，在结国内外生活废水处理装置的运行经验的基础上，结合我公司自己的科研成果和工程实践，设计出一种可地埋设置的成套有机废水处理装置，其设备采用九十年代后期国内外*工艺和生产制造技术，生产出以玻璃钢、不锈钢为主要原料的LHC型系列废水处理设备。其目的主要是使生活废水和与之类似的工业有机废水经该设备处理后达到用户要求的排放标准。

该设备主要用于居住小区(含别墅小区)、gaoji宾馆、医院、综合办公楼和各类公共建筑的生活废水处理，经该设备处理的出水水质，达到*排放标准。全套设备均可埋设于地下，故亦称地埋式生活废水处理设备。本公司地埋式生活废水处理设备采用国际*的生物处理工艺，集去除BOD5、COD、NH3-N于一身，具有技术性能稳定可靠，处理效果好，投资省，占地少，维护方便等优点。我公司也可根据客户要求同时配套中水回用设备。

工艺流程-产品特点

- 1、埋设于地表以下，设备上面的地表可作为绿化或其他用地，不需要建房及采暖、保温。
- 2、二级生物接触氧化处理工艺均采用推流式生物接触氧化，其处理效果优于完全混合式或二级串联完全混合式生物接触氧化池。并比活性废泥池体积小，对水质的适应性强，耐冲击负荷性能好，出水水质稳定，不会产生废泥膨胀。池中采用*弹性立体填料，比表面积大，微生物易挂膜，脱膜，在同样有机物负荷条件下，对有机物去除率高，能提高空气中的氧在水中溶解度。
- 3、生化池采用生物接触氧化法，其填料的体积负荷比较低，微生物处于自身氧化阶断，产泥量少，仅需三个月（90天）以上排一次泥（用粪车抽吸或脱水成泥饼外运）。

- 4、该埋地式生活污水处理设备的除臭方式除采用常规高空排气，另配有土壤脱臭措施。
- 5、整个设备处理系统配有全自动电气控制系统和设备故障报警系统，运行安全可靠，平时一般不需要专人管理，只需适时地对设备进行维护和保养。

干洗店废水处理设备工艺流程-使用方法

能够处理生活系统综合性废水及其相类似的有机废水；采用玻璃钢、不锈钢结构，具有耐腐蚀、抗老化等优良特性，使用寿命长达50年以上
全套装置施工简单、操作容易，所有机械设备均为自动化控制，全部装置可设置于地表以；

适用范围

- 1、宾馆、饭店、疗养、医院；
- 2、住宅小区、村庄、集镇；
- 3、车站、飞机场、海港码头、船舶；
- 4、工厂、矿山、、旅游点、风景区；
- 5、与生活废水类似的各种工业有机废水。

- 售后服务
- 1) 工程保修期为一年，即调试合格后一年内，免费上门维修，协助优化工程运行。
 - 2) 在接到用户保修通知后24小时内售后服务人员赶到现场，及时解决设备在运行中出现的问题。
 - 3) 一年后，定期对工程进行回访，提供技术咨询服务。工程实行终身维修，保修期后只收取成本费。
 - 4) 为加强和用户，及时反馈用户信息，及时为用户解决设备在运行中发生的问题。
 - 5) 提供各类环保咨询服务。