

# 丝印用反光粉|印刷油墨用反光粉|喷涂用反光粉

产品名称	丝印用反光粉 印刷油墨用反光粉 喷涂用反光粉
公司名称	深圳安德伦科技有限公司业务部
价格	面议
规格参数	品牌:安德伦 型号:多种 200目:500目
公司地址	深圳市龙岗区龙东深汕路182号
联系电话	0755-33100966 13632799335

## 产品详情

安德伦是深圳反光粉生产厂家，长期大量生产供应优质环保反光粉，价格低，质量优，生产量大。优质环保，价格合理，安德伦科技以质优价廉的产品及诚信经营的理念，赢得广大客户群的信任与支持。欢迎来电咨询。 安德伦反光粉：是一种高折射率玻璃微珠粉体,具有自反光的功能。当光线照射在微珠表面时，由于微珠的高折射作用而聚光在微珠焦点的特殊反射层上，反射层将光线通过透明微珠又重新反射到光源附近，所以在光源处能看到非常明亮的反射光。

折射率：(nd) 1.93, (nd) 2.20-2.30,

高亮度反光（银灰色）

外观：白色透明

粒度：200-500目 200目-250目 250目-300目 300目-350目 350目-400目

400目-420目 420目-500目

不透明率： 5%

圆整率： 95

反光粉特性：流动性好、色度纯、透明度高、耐高温、抗氧化程度好、反光效果特好。规格：200-1500目  
颜色：银灰色、透明色、灰色等。

用途：广泛应用于反光漆，反光布，反光服装，反光油墨，反光材料，反光贴膜及丝网印刷，广告宣传，水陆空救生用品等多种行业。

[使用]：

使用方法一：丝印法水性丝印法一：反光粉直接加入到本公司的水性反光浆中，适当添加助剂增强牢度，调均匀即可印花、印刷。

水性丝印法二：反光粉直接加入到本公司的水性透明墨中，加2%的水性特效催化剂，调均匀即可印花、印刷。（此法效果较好）

水性丝印法三：反光粉直接加入到透明浆中，适当添加助剂增强牢度，调均匀即可印花、印刷。

油性丝印法一：反光粉直接加入到光油中，调均匀，适当添加助剂增强牢度，即可印花、印刷。（此法效果较好）

油性丝印法二：反光粉直接加入到油墨中，制成反光油墨，丝印或刷涂到织物或其他物品上。

油性丝印法三：先底涂印花浆---面涂反光浆---烘干固化I 印刷时，印刷的胶层厚度要薄，以30微米-50微米为宜，以确保反光粉能半露在表面，产生反光效果。

I 可以根据用途，采用粗细不等的粒径，取得各种反光效果。（粒径不等，反光效果越好）上述使用方法，操作简单方便，易于掌握。使用方法二：喷涂法1.先反光底漆喷涂打底，待反光底漆干燥后，再喷反光面漆。若对水泥面施工，建议喷两层反光底漆效果更佳。

2.建议使用w-71型喷枪（喷口 $\phi$ 1.50毫米），底漆使用喷枪压力2.0kg/cm<sup>2</sup>左右，面漆喷枪压力3.0kg/cm<sup>2</sup>左右。

3.施工时喷枪和表面需要保持18cm,喷枪角度45°，喷漆膜层要均薄，获得效果佳。对不明底材，事先要小面积试用4.不要在雨雾雪天等恶劣天气下施工，会影响牢度。

[注意]： 1.使用前要清洁施工表面，表面无油污，干燥。

2. 施工前必须将反光底漆和反光面漆搅拌均匀；喷漆过程中要不停搅拌，以防止反光粉沉淀。

反光浆配制：根据用量多少，将反光粉称量后先用溶剂（环己酮）调成糊状，然后，加入到透明印花浆料中，调均匀使用。印刷时，印刷的胶层厚度要薄，以30微米~50微米为宜，以确保反光粉能半露在表面，产生反光效果。可以根据用途，采用粗细不等的粒径，取得各种反光效果。（粒径不等，反光效果越好）。添加量依反光亮度多少添加。

包 装：净重25公斤/桶 以上

[说明]:  
技术参数，来自各个行业的实际应用总结，只供参考，不做任何法律依据!请每位用户在使用前，必须自行先试验打样，确认后方可批量生产，否则后果自负。

深圳安德伦反光粉，特细反光粉，超细反光粉，反光效果最好的反光粉找深圳安德伦有限公司，本公司供应各种反光粉，特细反光粉，超细反光粉，反光效果最好的反光粉，高折射率反光粉等。欢迎大家来电咨询取样！