

PA6_1010C2_ 刚性改良 韧性好

产品名称	PA6_1010C2_ 刚性改良 韧性好
公司名称	东莞市鑫越塑胶原料有限公司
价格	25.00/个
规格参数	品牌:日本三菱 型号:1010C2 成型收缩率 : :1.25 %
公司地址	广东省东莞市樟木头塑胶市场一期F栋
联系电话	0769-89794996 13539087136

产品详情

pa6_1010c2_ 刚性改良 韧性好

pa6 1010c2 日本三菱 物性 注塑级 刚性改良 特性备注：刚性改良。重要参数：密度:1.13 g/cm3成型收缩率:1.25 %拉伸强度:80 mpa断裂伸长率:100 %弯曲强度:105 mpa

销售热线【13539087136，唐小姐】

【鑫越】塑胶原料有限公司长期供应pa6(尼龙6)工程塑胶原料，主要包括以下产品：：

美国杜邦pa6系列

zytel pa6 美国杜邦 73g15l 玻纤增强15%

zytel pa6 美国杜邦 73g30l玻纤增强30%

zytel pa6 美国杜邦 73g45l玻纤增强45%

zytel pa6 美国杜邦 73g30hsl玻纤增强30%

zytel pa6 美国杜邦 73g45hsl玻纤增强45%

zytel pa6 美国杜邦 73m30 73m40 特殊尼龙料

zytel pa6 美国杜邦 fr10 无卤环保'防火v0 7300w 7335f

zytel pa6 美国杜邦 pa3508透明尼龙

巴斯夫pa6系列：

ultramid pa6 德国巴斯夫b3eg3玻纤增强15%

ultramid pa6 德国巴斯夫b3eg5玻纤增强25%

ultramid pa6 德国巴斯夫b3eg6玻纤增强30%

ultramid pa6 德国巴斯夫b3wg3玻纤增强15%

ultramid pa6 德国巴斯夫b3wg6玻纤增强30%

ultramid pa6 德国巴斯夫b3wg7玻纤增强35%

ultramid pa6 德国巴斯夫b3zg3、 b3zg6、 b3zg7、 b3zg8 热稳定级，玻纤增强级

ultramid pa6 德国巴斯夫b36fn 高速透明

ultramid pa6 德国巴斯夫b3s、 b30s、 标准级，高流动

ultramid pa6 德国巴斯夫b3k b3ug4 b3ugm210 b3zg6 b3wm602, e3120 bk

三菱pa6系列：

pa6 日本三菱1010c2 易脱模,高流动

pa6 日本三菱 1010n2 无卤,阻燃性能

pa6 日本三菱 st220 耐冲击

pa6 日本三菱 1015g30 玻纤增强gf30%

pa6 日本三菱 1013g20 玻纤增强gf30% 光纤强化耐热老化

pa6 日本三菱 1013g30 玻璃纤维强化gf30%

东丽pa6系列：

pa6 日本东丽 cm1013 尼龙-6未强化

pa6 日本东丽 cm1017 尼龙-6未强化，标准等级 阻燃v2

pa6 日本东丽 cm1014 阻燃v-o不含卤

pa6 日本东丽 cm1011g-30 玻纤增强30%强化 高流动

pa6 日本东丽 cm1011g-15 玻纤增强15%强化 一般用途

宇部pa6系列： pa6 日本宇部1013nw8标准粘度 高速结晶

pa6 日本宇部1022b中粘度

pa6日本宇部1013b 标准粘度 纯透明高

pa6 日本宇部1030b 高粘度

pa6 日本宇部1015gc6 玻纤增强30%

其它pa6系列: pa6 台湾南亚 2210g3 2210g6 2210g9 2310 2512

pa6一般强化1015gc3 1015gnk 1015gnkf

pa6耐热 1015gu3 1015gu6

pa6高强度1015gc9 1015gu9

【pa6性质】：

结晶性热可塑性塑料，有明显熔点 nylon6 tm为220-230 ， nylon66则为260-270

nylon本身具吸水基故有吸水性，成形前须干燥，温度过高干燥则尼龙粒变色。

【优点】：

1.具高抗张强度；耐韧、耐冲击性特优，2.自润性、耐磨性佳、耐药品性优；3.低温特性佳 具自熄性

【用途】：电子电器：连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座

汽车：散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座

工业零件：椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑输

【分类】：防静电pa，导电pa，加纤防火pa，防火pa，抗紫外线耐候pa，高温挤出级pa。

本公司质量保证，价格优惠，量大从优，欢迎来电洽谈合作！

销售热线【13539087136，唐小姐】