

# 日本宇部PA12（宇部总代理商）

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 日本宇部PA12（宇部总代理商）                   |
| 公司名称 | 上海溉邦实业有限公司                         |
| 价格   | .00/件                              |
| 规格参数 | 品质:原厂原包<br>材料特性:高透明<br>代理商:日本宇部代理商 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢                 |
| 联系电话 | 13061954669                        |

## 产品详情

PA12塑胶原料日本宇部在设计产品时，需根据实际工作条件来选择合适的材料。

然而，PA12的连续使用温度一般建议不超过80-90，在这个范围内，其物理和机械性能能保持相对稳定。

短期来看，PA12可以承受更高的温度，例如在120左右短暂暴露，但长时间处于高温环境会导致其性能退化，

如尺寸稳定性下降，机械强度减弱，甚至发生热降解。

如果需要在更高温度下使用，可能需要选择其他耐高温性能更强的材料，如PA66或PA46等。

此外，PA12的耐热性还会受到湿度的影响，湿度越高，其耐热性越差，因为水分子会加速聚合物的热分解。

长期供应以下型号，部分型号需订货详情请来电咨询

- PA12 日本宇部 3024GC6
- PA12 日本宇部 3030U
- PA12 日本宇部 3030JFX1
- PA12 日本宇部 3024NUX
- PA12 日本宇部 3030JI5L
- PA12 日本宇部 3014U
- PA12 日本宇部 3030JNU

|      |      |           |
|------|------|-----------|
| PA12 | 日本宇部 | 3030J     |
| PA12 | 日本宇部 | 3012U     |
| PA12 | 日本宇部 | 3030JI5   |
| PA12 | 日本宇部 | 3035LU1   |
|      |      | BK        |
| PA12 | 日本宇部 | 3030LUX   |
| PA12 | 日本宇部 | 3030JFX3  |
| PA12 | 日本宇部 | 3030JI46  |
| PA12 | 日本宇部 | 3024U     |
| PA12 | 日本宇部 | 3035JU5   |
| PA12 | 日本宇部 | 3030JLX8  |
| PA12 | 日本宇部 | 3035U     |
| PA12 | 日本宇部 | 3020U     |
| PA12 | 日本宇部 | 3030JU2   |
| PA12 | 日本宇部 | 3030JI12L |
| PA12 | 日本宇部 | 7034U     |
| PA12 | 日本宇部 | 9063X1    |