

# MHYV1X2X7/0.28矿用通信电缆规格型号齐全 支持定制 生产厂家

产品名称	MHYV1X2X7/0.28矿用通信电缆规格型号齐全 支持定制 生产厂家
公司名称	天津市天联线缆有限公司
价格	2.70/米
规格参数	产品名称:天联 规格型号:MHYV1X2X7/0.28 工厂:河北廊坊
公司地址	天津市西青区王稳庄镇王稳庄村
联系电话	15097633512 15097633512

## 产品详情

# MHYV1X2X7/0.28矿用通信电产厂家

MHYV1X2X7/0.28矿用通信电缆生产厂家

MHYV1X2X7/0.28矿用通信电缆生产厂家用途：本产品适用于交流额定电压450/750V及以下电器仪表的连接线和自动控制系统的传输线。编辑本段耐高温电缆特点：具有耐油、防水、耐磨、耐酸碱及各种腐蚀性气体、耐老化、不燃烧等优异性能，适合冶金、电力、石化等行业。产品执行标准：Q/HHTZ H004.1；阻燃耐火特性试验执行GB12666-90标准 MHYV1X2X7/0.28矿用通信电缆生产厂家使用特性：  
交流额定电压：U0/U，450/750KV；  
高工作温度：聚全氟乙丙烯(F46)绝缘不超过200；可溶性聚四氟乙烯(PFA)绝缘不超过260；  
低环境温度：聚氯乙烯护套：固定敷设-40，非固定敷设-15；

MHYV 煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信电缆MHYVR

煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信软电缆 MHYVP

煤矿用聚乙烯绝缘编织屏蔽聚氯乙烯护套通信电缆MHYVRP

煤矿用聚乙烯绝缘编织屏蔽聚氯乙烯护套通信软电缆MHYAV 煤矿用聚乙烯绝缘铝-

聚乙烯粘结护层聚氯乙烯护套通信电缆 MHYA32 煤矿用聚乙烯绝缘铝-

聚乙烯粘结护层钢丝铠装聚氯乙烯护套通信电缆 MHY32

煤矿用聚乙烯绝缘钢丝铠装聚氯乙烯护套通信电缆

MHYBV 煤矿用聚乙烯绝缘铝-聚乙烯粘结护层钢丝编织聚氯乙烯护套通信电缆MHYSV

煤矿用聚乙烯绝缘钢-聚乙烯粘结护层聚氯乙烯护套通信电缆 MHYS32 煤矿用聚乙烯绝缘钢-

## 聚乙烯粘结护层钢丝铠装聚氯乙烯护套通信电缆

使用特性：

交流额定电压：U<sub>0</sub>/U，450/750KV；

高工作温度：聚全氟乙丙烯(F46)绝缘不超过200；可溶性聚四氟乙烯(PFA)绝缘不超过260；

低环境温度：聚氯乙烯护套：固定敷设-40，非固定敷设-15；

：MHYV1X2X7/0.28矿用通信电缆生产厂家不但能满足传输性能的要求，交流2000V电压试验5min不击穿，包装方式：原装全新（轴/盘）。用途：本产品适用于交流额定电压450/750V及以下电器仪表的连接线和自动控制系统的传输线。编辑本段耐高温电缆特点：具有耐油、防水、耐磨、耐酸碱及各种腐蚀性气体、耐老化、不燃烧等优异性能，适合冶金、电力、石化等行业。产品执行标准：Q/HHTZH004.1；阻燃耐火特性试验执行GB12666-90标准

MHYV1X2X7/0.28矿用通信电缆生产厂家不但能满足传输性能的要求，交流2000V电压试验5min不击穿，包装方式：原装全新（轴/盘）。

MHYV 煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信电缆MHYVR

煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信软电缆 MHYVP

煤矿用聚乙烯绝缘编织屏蔽聚氯乙烯护套通信电缆MHYVRP

煤矿用聚乙烯绝缘编织屏蔽聚氯乙烯护套通信软电缆MHYAV 煤矿用聚乙烯绝缘铝-

聚乙烯粘结护层聚氯乙烯护套通信电缆 MHYA32 煤矿用聚乙烯绝缘铝-

聚乙烯粘结护层钢丝铠装聚氯乙烯护套通信电缆 MHY32

煤矿用聚乙烯绝缘钢丝铠装聚氯乙烯护套通信电缆

MHYBV 煤矿用聚乙烯绝缘铝-聚乙烯粘结护层钢丝编织聚氯乙烯护套通信电缆MHYSV

煤矿用聚乙烯绝缘钢-聚乙烯粘结护层聚氯乙烯护套通信电缆 MHYS32 煤矿用聚乙烯绝缘钢-

聚乙烯粘结护层钢丝铠装聚氯乙烯护套通信电缆

HYAC自承式通信电缆执行标准：YD/T 322-1996HYAC自承式通信电缆用途：自承式电缆适用于本地电信网的城市与乡镇电信线路，也适用于接入公用网的网线路。吊线和电缆用同一外护层，经济实用，安装敷设方便。在-30~C—60~C的环境条件下，自承式电缆的机械和电气性能保持不变。自承式电缆结构：导线：退火裸铜线，铜线直径为0.32, 0.4, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90mm。绝缘材料：高密度聚乙烯或乙/丙共聚物，绝缘线的颜色符合全色谱标准。绝缘线对：二根不同颜色的绝缘线按不同的节距扭绞成对，采用规定的色谱组合以便识别。自承式电缆缆芯结构：以25对为基本单位，超过25对的电缆按单位组合，每个单位用规定色谱的单位扎带绕扎，以便识别不同的单位。100对及以上的电缆加有1%的预备对。自承式电缆缆芯包带：用聚脂薄膜带绕包。自承式电缆屏蔽：用轧纹或不轧纹金属带纵包子缆芯包带之外，两边搭接。屏蔽带表面涂敷的塑料薄膜与护层粘接自承式电缆护套：黑色低密度聚乙烯。自承式电缆吊线：吊线为7股镀锌钢绞线，标称外径为6.3mm和4.75mm两种，其抗张强度分别不小于3000kg和1800kg，吊线用热塑性涂料涂敷，以防钢丝锈蚀。