

畅销款手扶式单轮压路机 小型压路机大全

产品名称	畅销款手扶式单轮压路机 小型压路机大全
公司名称	济宁金耀工贸机械有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:金耀 型号:齐全
公司地址	济宁市任城区长虹路北首
联系电话	18863701205

产品详情

山东最低价小型压路机厂家 振动压路机 手扶汽油单轮压路机
沟槽回填土压实机 微型压路机基地

产品特点：

- 产品采用“国标方管”焊制，结构规矩、机械强度高、不变形。因其具有很高的机械强度，所以可随机悬挂“抹光踏板架”，不需施工单位另外焊制抹光踏板架；
- 提浆整平机“全钢制”结构，坚固抗震，可实现“高激振力”，提高“提浆深度和提浆整平效果”。刮平板采用40cr合金结构钢，耐蚀、耐磨；
- 振动轴传动采用“高扭矩尼龙弹性联轴器和万向节传动器”，可调节拱型，制出多个散水坡；
- 振动轴轴承选用国际名牌nsk(日本精工)强抗震外球面“可调心轴承”，性能好、不易损坏，可确保整机性能和施工进度；
- 整平机与桁架之间采用“减震橡胶”连接，而非简单的直接连接，使提浆整平机的振动不传给桁架既保证了振动和整平效果，又保证了整机的工作稳定性；
- 配置omron/siemens/ls国际名牌电气件，保证机器的使用性能；

- 散水坡调节，可直接调节整平机，不需调节桁架，使调节工作简单方便、省力省时；
- 桁架表面“喷塑处理”，比“喷漆”更防锈、防蚀，而且美观、漂亮。

产品“三包”价格最低，当天发货

技术参数：总质量 315kg 全长 1300mm 全高 1080mm 全宽 820mm 轮径 430mm 轮宽 600mm 行走速度 0-1.8km/h 振动频率 68hz 激振力 18kn 压实深度（泥土）15cm 压实深度（沥青）10cm 爬坡能力（度）30° 发动机型式 本田gx160型汽油机 功率kw/rpm 5.5kw/rpm 燃油箱容量 5l 传动方式 链条皮带 液压油容量 20l 水箱容量 21l

注意事项

：变换压路机的前进和后退的方向时，要在滚轮停止转动后再进行，上坡时变速时应该在制动后进行，下坡时不得脱档滑行保证人员的安全。如有需要两台机械同时工作时前后的间距保持在3m以上，在坡道上不得并排行驶，以防止发生碰撞。同时根据作业的环境需要增加机重的时候，可以再滚轮内加入黄沙或者是水，增加机器的机重，在冬天时不得用水增重，防止滚轮冻胀破裂。压路机开始碾压的时间不得迟于混合料摊铺后的15min，这是因为高温的沥青混合料在大气环境温度条件下容易产生温降，故必须控制温降范围。

沥青混凝土在施工过程中的温度约每分钟平均下降1~5℃。从摊铺到碾压开始，一般需1~8min，温度能下降5~40℃，因此必须有操作技术熟练的摊铺机手和合理的施工工艺。沥青混凝土路面适合选择轮胎压路机、振荡压路机、光轮压路机、振动压路机来压实。压实机械广泛应用于公路、城市道路、铁路路基、机场跑道、港口、堤坝及建筑物基础等基本建设工程的压实作业等

《联系人：唐芳》

《联系电话-----18863701205》

qq: 2040864009 电子邮件：2040864009@qq.com