

11ZJ111图集墙面变形缝盖板

产品名称	11ZJ111图集墙面变形缝盖板
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	30.00/米
规格参数	厂家:变形缝厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

1、墙、柱

竖向施工缝，墙体留置在门洞口过梁跨中1/3范围内，也可留在纵横墙的交接处，内外墙施工缝留在内墙距外墙100mm处，施工缝处绑两道钢板网（墙体竖向施工缝按流水段划分图位置留置）。水平施工缝，留置在板、主梁底面上25mm。

2、基础底板与外墙施工缝留设在底板标高以上320mm处（预留20mm的浮浆层剔凿量）；墙顶水平施工缝留置高出顶板底标高25mm处（20mm浮浆层剔凿量）。所有地下室外墙水平施工缝均须在缝中埋设止水钢板。

基层底板与外墙施工缝留置

3、顶板后浇带施工缝留置在1/3跨中位置，顶板施工缝与板面垂直，不得留斜茬。

4、楼梯踏步一边有剪力墙时，控制在梯段板跨中1/3范围内。楼梯踏步一边没有剪力墙时，留置在楼梯休息平台板跨中1/3范围内，平行于楼梯梁留置。

5、梁窝施工缝，用板卡设胶带包裹，梁窝要比实际梁边线每边小20mm，作为清理梁窝时的剔凿量。

金属盖板型墙面变形缝：做法参照04cj-1-3变形缝图集第18页个IM型.伸缩位移量可达到变形缝宽度值的50%。耐久性好，可做各种喷涂处理，安装牢固，稳定性好。金属盖板型建筑变形缝想对于金属卡锁型，安装复杂一点，对于大缝宽，盖板的厚度及宽度比金属卡锁型要求高，应次在成本相对于金属卡锁型，性价比不高。金属盖板型盖板的材料可根据设计要求选择。

根据国内以下设计院生产及定加工各种变形缝：
《变形缝建筑构造（一）》（04CJ01-1） 中国建筑标准设计研究院
《变形缝建筑构造（二）》（04CJ01-2） 中国建筑标准设计研究院《变形缝建筑

构造(三)》(04CJ01-3) 华北地区建筑设计标准化办公室/西北地区建筑
标准设计协作办公室《建筑构造专项图籍》(88JZ3)、 江苏省工程建设标
准站《墙身、楼地面变形缝》(苏J09-2004) 浙江省标准设计站《变形缝建
筑构造》(2006浙J55) 上海市工程建设标准化办公室《建筑变形缝构造及
配件》(2003沪J/T-302) 山东省标准设计办公室《变形缝建筑构造》(L05
JT06) 陕西省建筑标准设计办公室《建筑变形缝构造图籍》(陕2006J15)
重庆市建设技术发展中心《建筑变形缝构造图籍》(06J011)
西南地区建筑标准设计协作领导小组办公室《建筑变形缝构造图籍》(西南06J/T-304)。

变形缝订货须知：

- 1、提供缝的部位(外墙、内墙、屋面、地坪)！
- 2、提供缝宽(常用的是100mm的缝)！
- 3、要告知缝的形状(平面缝还是转角缝)！
- 4、是否选配阻燃带、是否要求供货方安装、讲明运费有谁负责！
- 5、常用的是铝板，是否要用其他的金属材料例如：不锈钢(要说明是201还是304)、或者用铜板，外墙是否要喷涂(就是在金属盖板上喷上和外墙、屋面同样颜色的涂料)
- 6、购货方选配变形缝型号主要是根据图纸设计的型号向我们采购，要提供
图集号，第几页，第几个节点图！如果购货方没有图纸设计要求，那么我们会向你们推荐简易安装、对
缝要求低、价格实惠的、安装后效果好的款式给你！