

聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆 国标线缆 支持定制

产品名称	聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆 国标线缆 支持定制
公司名称	天津市天联线缆有限公司
价格	2.70/米
规格参数	产品名称:天联 规格型号:KVVP 工厂:廊坊大城
公司地址	天津市西青区王稳庄镇王稳庄村
联系电话	15097633512 15097633512

产品详情

磁波干扰、需要有屏蔽的场所。

3KVVP电缆使用条件

电缆导体的长期允许工作温度为70℃，耐高温型屏蔽电缆可达300度。电缆的敷设安装允许弯

曲半径：

- 1、无铠装层的电缆，应不小于电缆外径的6倍。
- 2、有铠装或铜带屏蔽结构的电缆，应不小于电缆外径的12倍。
- 3、有屏蔽层结构的软电缆，应小于电缆外径6倍。

4KVVP电缆使用范围

- 1.聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽控制电缆

型号名称使用范围

KVVP 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套编织屏蔽控制电缆

敷设在室内、电缆沟、管道等要求有屏蔽的固定场合

KVVRP 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套编织屏蔽控制软电缆

敷设在室内移动要求柔软、屏蔽等场合

KVVP2 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套铜带屏蔽控制电缆

敷设在室内、电缆沟、管道等要求有屏蔽的固定场合

KVVP3 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套铝塑复合带屏蔽控制电缆

敷设在室内、电缆沟、管道等要求有屏蔽的固定场合

KVVP2-22 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套钢带铠装控制电缆

敷设在室内、电缆沟、管道、直埋等能承受较大机械外力等固定场合

天联牌控制电缆，KVVP电缆，屏蔽电缆，销售总监郭婷

1、用途：本产品供交流额定电压500V或直流电压1000V及以下配电装置中电器，仪表接线之用

。2、产品使用特性：电缆导体的长期允许工作温度应不超过70℃。敷设时电缆的温度应不低于

0 ，敷设时弯曲半径应不小于电缆外径的10倍。有铠装层或铜带屏蔽结构的电缆，应不小于电缆外径的12倍。3、产品标准：GB9330.2-88《聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆》4、电缆型号、名称及使用范围型号名称使用范围KVV聚氯乙烯绝缘，聚氯乙烯护套控制电缆敷设在室内、电缆沟中、管道内及地下。KVVP聚氯乙烯绝缘，聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽控制电缆敷设在室内、电缆沟中、管道内及地下，具有防干扰能力KVVP聚氯乙烯绝缘，聚氯乙烯护套软控制电缆敷设在室内移动要求柔软等场合。KVVRP聚氯乙烯绝缘，聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽软控制电缆同上具有防干扰能力。

KVVP2聚氯乙烯绝缘，聚氯乙烯护套铜带绕包屏蔽控制电缆同上。KVV22聚氯乙烯绝缘，聚氯乙烯护套内钢带铠装控制电缆敷设在室内、电缆沟中、管道内及地下，能承受较大的机械外力使用。KVV32聚氯乙烯绝缘，细钢丝铠装聚氯乙烯护套控制电缆敷设在室内、电缆沟中、管道、竖井内及地下，能承受的拉力作用。

天联牌控制电缆KVVP电缆屏蔽电缆

KVVP电缆产品标准

GB/T9330-2008