

# 发泡聚氨酯管壳厂家公司

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 发泡聚氨酯管壳厂家公司              |
| 公司名称 | 廊坊华骏保温材料有限公司             |
| 价格   | 3.00/块                   |
| 规格参数 | 品牌:华骏<br>型号:齐全<br>产地:大城  |
| 公司地址 | 大城金地工业区                  |
| 联系电话 | 0316-5960599 18831611518 |

## 产品详情

聚氨酯夹克管优势：

吸水率低的原因是由于聚氨酯泡沫的闭孔率高达92%左右。低导热系数和低吸水率，加上保温层和外面防水性能好的高密度聚乙烯或玻璃钢保护壳，改变了传统地沟敷设供热管道“穿湿棉袄”的状况，大大减少了供热管道的整体热损耗，热网热损失为2%，小于国际10%的标准要求。

聚氨酯保温施工现场的大气温度不宜低于15 ° C,空气相对湿度宜小于85%，否则会影响工程质量，降低施工效率和固化时间;风力应小于3级，否则聚氨酯硬泡体泡沫在风力作用下会四处飞扬，影响施工现场的周围环境和喷涂施工，无法保证聚氨酯硬泡体喷涂层表面呈现连续的、均匀的喷涂波纹，当风力大于3级时，应采用挡风措施。