

# 宏盛佳防爆感温火灾探测器

产品名称	宏盛佳防爆感温火灾探测器
公司名称	深圳市宏盛高科电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:宏盛佳 型号:HAWG-D-2
公司地址	龙华新区观澜街道福民路2号(商务QQ898963195)
联系电话	0755-29508996 13670008548

## 产品详情

hawg-d-2型防爆感温火灾探测器是非编码开关型（继电器输出）探测器，可以和国内外任何厂家的火灾报警控制器配套使用。

当现场温度达到设定的阈值时，探测器指示灯常亮，继电器的常开触点闭合，常闭触点断开，向控制器发出报警信号。只有在系统复位或暂短掉电且又重新上电后，指示灯才恢复闪烁（巡检）状态。

本产品符合gb3836.1—2000<<爆炸性气体环境用电气设备第1部分：通用要求>>、gb3836.2--2000<<爆炸性气体环境用电气设备第2部分：隔爆型”d”>>及gb3836.4--2000<<爆炸性气体环境用电气设备第4部分：本安型”i”>>的标准要求。适用于石油、化工、军工、冶金、制药等行业中含有易燃易爆混合气体的场所。经指定的检验单位检验合格，取得了防爆合格证书。

性能特点 本探测器是利用热敏元件对温度的敏感性来检测环境温度，特别适用于发生火灾时有剧烈升温的场所。防虫、防尘、抗外界光线干扰性能良好本探测器已配接安全栅，采用特殊工艺处理，工作性能稳定可靠。本探测器结构新颖、外形美观、与感烟探测器配合使用更能可靠探测火灾。

本产品详细资料官方网址连接:<http://www.szhsj119.com/c362.html>

性能参数 防爆形式：本安隔爆复合式 防爆标志：exd (ib) iict6  
工作电压：dc20v~dc28v 监视电流： 0.6ma 报警电流：10ma i 30ma  
报警复位：断电重启 报警温度：60 触点容量：1a  
报警确认灯：红色，正常监视时不亮，报警时常亮  
保护面积：空间高度为6~12米时，保护面积为80平米；空间高度在6米以下时，保护面积为60平米 使用环境：温度： - 20 ~ + 50 ；相对湿度： 95%不结露；大气压力：80kpa ~ 110kpa  
进线口径：2-m22x1 重 量:1.5kg

防爆型消火栓按钮 haxh-25

防爆手动玻璃报警按钮 habp-32

防爆急启（急停）按钮 haqt-1

防爆型手动火灾报警按钮 hasb-3

防爆型点型紫外火焰探测器 jtg-zw-ha800

防爆红外光感烟火灾探测器 (对射型) hags-1

防爆红外光束感烟火灾探测器(反射型) hags-1

防爆点型感温火灾探测器 hawg-d-2

防爆点型感烟火灾探测器 hajb-y-2

防爆烟温复合型火灾探测器 hasd-yw-2

防爆火灾报警警铃 hajl-1

防爆火灾声光报警器 hasg-1

【详细咨询】：深圳市宏盛创新科技有限公司

【公司热线】：13543253119 qq:85435811 (产品认证齐全,质量保证,价格从优)

【公司地址】：深圳市宝安区宝安大道旁桥南路13号

网址：<http://www.szhsj119.com>