

增强级PC/PBT 基础创新塑料(美国) 6370-8A6D030 高韧性 可延展 冲击改性

产品名称	增强级PC/PBT 基础创新塑料(美国) 6370-8A6D030 高韧性 可延展 冲击改性
公司名称	深圳市绿点塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:PC/PBT塑胶原料 型号:6370-8A6D030 特性:高韧性 可延展 冲击改性 玻纤增强
公司地址	深圳市龙华区观湖街道樟溪社区下围工业区一路 6号智谷 C1 栋 213A
联系电话	0755-21047619 18819106372

产品详情

增强级PC/PBT 基础创新塑料(美国) 6370-8A6D030 高韧性 可延展 冲击改性

XENOY 6370 resin

Polycarbonate + PBT

SABIC Innovative Plastics

30% 玻璃纤维增强材料

产品说明：

30% glass-reinforced, impact modified thermoplastic alloy. Improved toughness and ductility.

物性信息：

基本性能号

[E121562-221087](#)

填料/增强材料

玻璃纤维增强材料, 30% 填料按重量

添加剂
特性

冲击改性剂
冲击改性

韧性良好

加工方法

延展性
注射成型

物理性能额定值单位制测试方法

1.44

特定体积

0.700

熔流率（熔体流动速率）(250 ° C/5.0 kg)

24

溶化体积流率（MVR）

250 ° C/5.0 kg

12.0

265 ° C/5.0 kg

19.0

收缩率

流动 1

0.30 到 0.40

流动 2

0.40 到 0.50

横向流动 3

0.40 到 0.70

横向流动 4

0.70 到 0.90

吸水率 24 hr	0.090
饱和, 23 ° C	0.50
平衡, 23 ° C, 50% RH	0.15
硬度 落球硬度 单位制测试方法	109
拉伸强度 单位制测试方法	
-- 5	9750
--	8500
抗张强度 屈服 6	97.0
屈服	105
断裂 7	91.0
断裂	3.00
伸长率 屈服 8	3.0

屈服	3.0
断裂 9	4.0
断裂	110
弯曲模量 50.0 mm 跨距 10	5380
-- 11	7750
弯曲应力 --	154
屈服, 50.0 mm 跨距 12	150
断裂, 50.0 mm 跨距 13	138

增强级PC/PBT 基础创新塑料(美国) 6370-8A6D030 高韧性 可延展 冲击改性

增强级PC/PBT, 6370-8A6D03,增强级pc/pbt,高韧性PC/PBT ,PC/PBT塑料合金