

PPS TCS3515日本油墨FZ-3600C1

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | PPS TCS3515日本油墨FZ-3600C1 |
| 公司名称 | 永州佳铭塑胶有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品名:PPS 供应量:长期 发货时间:2天 |
| 公司地址 | 广东省东莞市樟木头镇塑胶商务中心三栋110号 |
| 联系电话 | 0158-18258561 15818258561 |

产品详情

Celstran PPS-GF50-01-US

50%的长链玻璃纤维增强聚苯硫醚。

聚苯硫醚- hGR20

聚苯硫醚- hGR20是玻璃纤维增强聚苯硫醚

是一个PPS树脂与玻璃纤维产品的加入。聚苯硫醚的固有特性决定了聚苯硫醚树脂及它们的化合物，其中包括良好的机械性能，高抗蠕变性，耐高温，摩擦性，阻燃性，耐化学性，优良的电绝缘性能，耐电弧性，低模收缩效用，易加工良好的尺寸稳定性，耐辐射性。

由于其优异的性能，聚苯硫醚- hGR20被广泛应用于电子电器，如：连接器，插座，以及文书的若干组成部分。聚苯硫醚可以用来使元素在高强度，高耐温性，电气绝缘是在航空最重要的。它也可用于jingque的电器插座，高硬度外壳，并在军事抵抗高温部分。

聚苯硫醚复合hFR61

聚苯硫醚，聚苯硫醚复合hFR61充满，这与在聚苯硫醚树脂基矿物和玻璃纤维填充。具有优良的电绝缘性能，耐电弧，耐高温，固有阻燃性，耐化学性，高刚性，抗蠕变性，吸水率低，易加工，低模收缩率，良好的尺寸稳定性和耐辐射性。

1、表面光洁度是衡量各类再生料颗粒品质等级的重要指标。

优质再生料的表面光洁润滑

2、透明度是衡量中高档再生料颗粒品质等级的重要指标。

有透明度的料，品质都不错

3、颜色的均匀和一致是衡量有色再生料颗粒品质等级的重要指标。

白，乳白，黄，蓝，黑色等颜色

4、颗粒密实度是检验再生工艺水平的重要方面。

塑化不良，颗粒疏松。

5、看再生颗粒是否浮沉与水用于检验PP、PE颗粒的填充料的含量。

对再生料而言，不同的再生料不同的用途，因为没有也很难制定统一的标准

永州佳铭塑胶有限公司是一家集通用塑胶、工程塑胶、特种塑胶、氟塑料及热塑性弹性体的生产、代理、批发零售于一体的综合型公司，品类型号齐全，货源充足稳定。主要产品有塑胶原料如ABS、EVA、PA6、PA66、PC、POM、PBT、PC+ABS、PPE、PPS、LCP、PEI、PTFE、PFA、TPE/TPR、TPEE、TPU、TPV等，公司自设有改性塑料加工厂，引进国外生产设备专事各种塑胶原料的改性加工（有加纤、防火、增韧、耐寒、耐热、抗UV、抗静电、导电、导热、耐侯等功能料）的生产及来样定做，满足不同客户需求。

自创立以来，公司始终贯彻合法经营，永续发展的方针政策，秉承以质量求生存，以服务求发展。客户至上，为客户创造价值，深受广大客户欢迎！公司拥有一批高素质技术团队和销售团队，在全体同仁不懈努力和不断进取下业务逐渐扩大，业绩越来越好，销售网络遍及各地，我们将不断完善自身技术实力，不断完善产品质量，以更快更优更好的服务来提升市场竞争力，我们热切希望同广大新老合作伙伴互助共赢，携手创造更美好的明天！

PPS GB8411-11日本油墨FZ-1140-D9

PPS FZ-1140-E1日本油墨FZ-3805-S1

PPS FZ-3805-S2日本油墨SE-730 BK

PPS CRZ1200日本油墨FZ-3600-L4

PPS FZ-2140-B2日本油墨FZ-2100 E1035

PPS TCS3515日本油墨FZ-3600C1

PPS ES-3-204日本油墨CRZ1400

PPS FZ-1140-K4日本油墨FZL-4033 BK

PPS C-600SG日本油墨FZ-3805-S3

PPS EC-10日本油墨FZ-3600-L3

PPS E1156 BK日本油墨FZ3000 BK

PPS FZ-3600-R5日本油墨FZ-6600-B2

PPS HT1302日本油墨FZ-266D

PPS FZ-3003日本油墨PS-111-999

PPS FZ1160日本油墨PS-112-303

PPS GB8411日本油墨FZ-8600 BK

PPS FZ1140日本油墨FZ-1120 BK

PPS TCS3515D日本油墨FZ-6600-R1

PPS CZL-2000日本油墨FZ-2140D9