

自动跟踪定位消防炮 ZMDS0.8/30S

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 自动跟踪定位消防炮 ZMDS0.8/30S |
| 公司名称 | 鸿消安全科技（河南）有限公司 |
| 价格 | 3500.00/台 |
| 规格参数 | 保护半径:50m 工作压力:0.8MPA 流量:30L/S |
| 公司地址 | 河南省郑州市中原区化工路紫竹路1号郑州三棉纺织有限公司院内东排2号厂房 |
| 联系电话 | 17729747786 |

产品详情

自动跟踪定位射流灭火装置（消防水炮）将红外传感技术、信号处理技术、通讯控制技术、计算机技术和机械传动技术有机地结合在一起，能全天候自动监测保护范围内的火灾。一旦发生火灾，灭火装置立即启动，对火源进行水平方向和垂直方向的智能扫描，确定火源的两个方位后，中央控制器发出指令，发出火警信号，同时启动水泵、打开阀门，灭火装置对准火源进行射水灭火，火源扑灭后，中央控制器再发出指令停止射水。若有新的火源，灭火装置将重复上述过程，待全部火源被扑灭后重新回到监控状态。自动跟踪定位射流灭火装置（消防水炮）的射水形式为柱状或雾状射水，射程远，保护范围广，灭火能力非常强大。

产品特点：

采用双波段红外紫外复合探测技术，发现火情早、准确率高、范围广、无盲点；

采用总线制图像传输技术，结合现场彩色图像信号进行远程人工手动控制；

可对火源位置进行定点、定位喷水灭火，扑灭早期火灾效率高；

现场可通过485总线手动控制灭火装置喷嘴的射水方向；

满足国标规定的手动、自动及远程手动三种控制方式；

带有自动柱状/雾状喷嘴，近距离喷射雾化，消除下方死角；

采用柱状喷水时，覆盖面积广，穿透力强；

总线制通讯，耗材少，方便施工，维护简单方便；

可接收其他任何厂家的火灾自动报警系统的联动信号；

重量轻，外形尺寸紧凑，大方美观；

符合国标GB25204-2010《自动跟踪定位射流灭火系统》的要求。