

防爆型可燃气体探测器带浓度显示

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 防爆型可燃气体探测器带浓度显示 |
| 公司名称 | 深圳市宏盛高科电子有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:宏安 型号:HA-6580E |
| 公司地址 | 龙华新区观澜街道福民路2号(商务QQ898963195) |
| 联系电话 | 0755-29508996 13670008548 |

产品详情

ha-6580e气体探测器采用高精度气体敏感元件，灵敏度高，响应时间快，抗干扰程度高，连续工作，寿命长，机体小操作方便。仪表界面实时浓度显示、高亮度二级管闪烁，可与本公司防爆型声光报警器配套使用效果更佳。

性能特点

长寿命、高灵敏度、低漂移，工作稳定可靠

传感器故障自检、两级浓度报警，具有继电器输出功能

液晶或数码管气体浓度数字显示和工作状态显示

具有温度补偿、自动零点校正功能

4 ~ 20ma标准模拟输出和rs485数字输出，可上传dcs、plc系统

红外遥控方式或磁棒控制方法，不开盖即可对探测器进行调整，安全方便

采用隔爆式设计适用于危险条件1、2区

性能参数

检测原理：催化式/电化式；

采样方式：自然扩散；

显示方式：4位led数码管显示浓度值；

状态指示：3个led灯指示电源、一级报警、二级报警；

调试方式：红外遥控；

环境温度：-20 ~ 50 ；

相对湿度：< 95%；

防爆方式：隔爆型；

防爆等级：exd ct6；

电 源：dc24v ± 25%；

输出信号：电 流：(4~20) ma、频 率：200hz ~ 1000hz (可选)

开 关 量：2个 (一级报警点、二级报警点)；

功 耗： 3w；

使用电缆： 1.5mm² × 3；

探测器与主机间最大距离： 1000m；

整机重量： 2000g；

压力限制：86kpa ~ 106kpa；

【详细咨询】：深圳市宏盛创新科技有限公司

【公司热线】：13543253119 qq:85435811 (产品认证齐全,质量保证,价格从优)

【公司地址】：深圳市宝安区宝安大道旁桥南路13号