供应嵌入式直拨免提电梯电话机

产品名称	供应嵌入式直拨免提电梯电话机
公司名称	珠海市希梦电子科技有限公司
价格	120.00/台
规格参数	品牌:希梦 防护等级:IP65 环境温度:－40～＋70℃
公司地址	广东省珠海市香洲区人民东路107号
联系电话	0756-2512209 13532269279

产品详情

介绍：

◎一键触发呼叫，按下“ call ”键，3~5秒钟后将自动为您接拨到指定号码。实现一键（通话/挂机/免提）；可选来电闪灯提示：电话呼入时，高亮度led开始闪烁同时振铃响，提示有电话进来。 ◎
可以嵌入客厢内壁

◎ 组网通话，灵活方便； ◎ 可实现值班室、机房电话来电显示； ◎
内存电话号码在eeprom，停电永不丢失； ◎ 专用通话芯片，声音洪亮不啸叫； ◎
通话完成，主叫挂机后‘ 本机检测到忙音信号，自动挂机也可手动按“ off ”键关机 ◎
可设定最长通话时间。

◎ 电话线供电，电梯轿厢提供一对电话线，也可以设计成gsm无线电话机（需增加成本）电梯轿厢与外界的无线通话。

◎ 连接内部交换机，特别适合酒店写字楼等，已成功用于多市地铁

◎设置安装简单无需专业知识

本电话机分为两种 ：1嵌入式 ；2 壁挂式，两种电话机功能一样只是外观形状不一样，本电话机自带免提和无线麦克风，本话机自带号码存储功能，可以预存多达12组号码，实现单键速拨号，直接接到电梯管理中心(或者本电梯直接管理员，无需报警费尽时间多方咨询才找到电梯管理员，可以高效安全的处理突发事件）同时本电话机又兼具家用电话机一样的功能。本话机能够与大部分程控交换机兼容，主要用于公共工作环境下的语音通讯，并可在公共通讯网络或专网上实现点对点（单键）通话。

详细参数：

l 振铃声级：70db（a）

脉冲拨号：拨号脉冲的断续比为：1.6±0.2：1.0 拨号脉冲速度：10±1次/秒
双音多频（dtmf）拨号： l 频偏：≤1.5%； 低频群电平：-9±3db；高频群电平：-7±3db
频率组合中的高低电 平差：2±1db； 谐波等总失真至少比基波电平低20db

l 通话传输指标：slr≤12，rlr≤-1，stmr≥10，输出阻抗：600ω

l 电声特性： 发送响度评定值 ≥+2db ≤+12db 接受响度评定值 ≥-8db ≤-1db
侧音掩蔽评定值 ≥+3db ≥+10db

1.4材料工艺

1.线材：采用铁氟龙线，耐强酸强碱，耐磨，耐高温，抗老化。

2.防水胶：采用进口gbz防水胶，高粘度，耐高温，高压。

3.话机稳定性好，抗干扰能力强，符合国家标准gb/t15279-94

4.可接交换机使用，实现点对点通话

5.按钮采用不锈钢材料，单独开模，美观耐用

具体使用：

高档公寓电梯紧急求助，厂区车间紧急报警，地铁、车站、码头、机场应急求助电话，公园、旅游景区、城市广场以及各类公共场所应急求助电话，高速公路紧急求助电话，人员定位报警电话等。

安装方式

在需安装的墙体预留合适的空间，壁挂墙体，用不锈钢机械螺钉固定即可

操作说明

预存号码删除号码方法

a.接好电话线，将拨码开关1.2拨至o.n的位置 ”，再提起手柄按“ *a # （要　按输入的号码）
”，听到滴-一声把听筒放回，a:表示速拨键这个号码　可以为1-9之间的任何数字

b.;把拨码开关拨回到1. 2拨至o。n的位置再提起手柄按“ * # *# 88 # ”，
这样就清除了所以预存号码

普通电话机功能模式

a. 把主板拨码开关1保持在1的位置 2还是拨至在n的位置

3、 摘机自动拨号模式

a 把主板拨码开关1.2保持在1.2的位置

4、 一键拨号模式

a .把主板拨码开关1拨至在o的位置 2还是拨至在2的位置

b. 拨码开关在这个位置时前3秒内可以拨打110 120 119等紧急电话

3秒后进入一键拨号状态

包装规格

机器尺寸：170*110*50 （mm）

包装材料：珍珠棉、纸箱

毛 重：3kg

净 重：2.6kg