

提供消防安全紧急呼叫电话机

产品名称	提供消防安全紧急呼叫电话机
公司名称	珠海市希梦电子科技有限公司
价格	120.00/台
规格参数	品牌:希梦 防护等级:IP65 环境温度:-40-70
公司地址	广东省珠海市香洲区人民东路107号
联系电话	0756-2512209 13532269279

产品详情

1.主要性能特性

外壳：金属面板，防暴性强

手柄：特种abs工程塑料，整体式结构，防水，防尘，防裂，抗敲击、抗拉

手柄送受话器、蜂鸣器、电路板、外壳所有配件采用多层防水、防尘结构。

话机稳定性好，抗干扰能力强，符合国家标准gb/t 15279-94 获得证书

防护等级ip55

外壳具有接地装置并与内部电路电气完全隔离，具有一定的电磁屏蔽作用

通话时语音清晰，声音洪亮，无回授啸叫

支持热线呼叫与交换机配合可实现被叫自动挂机。（非标设计）

整机超薄轻巧美观

2.技术参数

振铃声级：70db（a）

脉冲拨号：拨号脉冲的断续比为：1.6±0.2：1.0

拨号脉冲速度：10 ± 1次/秒

双音多频 (dtmf) 拨号：c

频偏： 1.5%；低频群电平：-9 ± 3db；高频群电平：-7 ± 3db 频率组合中的高低电平差：± 1db；谐波等总失真至少比基波电平低20db

通话传输指标：slr 12，rlr -1，stmr 10，输出阻抗：600

电声特性：

发送响度评定值 +2db +12db

接受响度评定值 -8db -1db

侧音掩蔽评定值 +3db +10db

2 安装方式

在需安装的墙体预留合适的空间，壁挂墙体，用不锈钢机械螺钉固定即可

3 操作使用

呼叫功能。摘机自动拨号（号码可自行设置）。

通话功能。当主叫用户用“个呼”呼叫某一用户时，被呼方自动接通即可进行双向通话，通话方式与普通电话机相同。

4.话机特点

(1) 防潮防尘 (2) 可存储12组不同的号码 (3) 提机自动拨号