供应汉高乐泰管螺纹密封剂542 武汉迪诚

产品名称	供应汉高乐泰管螺纹密封剂542 武汉迪诚
公司名称	武汉迪诚粘合剂有限公司销售部
价格	面议
规格参数	品牌:汉高乐泰 型号:542 粘度（mpa.s）:9000/20000
公司地址	湖北省武汉市江岸区百步亭现代城三区310栋502室
联系电话	027-82821606

产品详情

542

乐泰542管螺纹密封剂可用于密封并固定金属管路及管件，填充金属零件螺纹之间的空隙，并在固化后防止泄露。 同样用于高、低压力环境中的密封。液体密封剂可用于低压即时密封试验，完全固化后，对大多数的管路系统能密封至爆裂程度。

乐泰545管螺纹密封剂，液压、气动密封剂. 不污染液压系统，快速固化，低强度.
用于密封及锁固（带锥形螺纹接头的）高液压动力系统. 建议用于m36以下锥螺纹（npt).
不含填料不会阻塞阀门或过滤系统. 温度范围：-54℃—150℃. 粘度(mpa.s）：9000/20000.
固话速度（全固）：24小时. 促进剂7649. 包装规格：50ml；250ml. 颜色：紫色.

武汉迪诚粘合剂有限公司

联系人：高先生

qq：315114401

联系电话：027-82821606 18086095032

汉高正品保障，价格合理，欢迎致电咨询！

武汉迪诚粘合剂有限公司是胶黏剂的专业代理商，代理多家知名品牌。专业经营汉高乐泰胶黏剂产品及

技术支持。