

带盖电液动刀型闸阀

产品名称	带盖电液动刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2800.00/件
规格参数	型号:DMZ273H、X-10C 口径:DN200、DN100、DN125 连接形式:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

【DMZ273H、X-10C DN200、DN100、DN125带盖电液动刀型闸阀产品特点】

机、电、液、仪一体化，实现现场控制，集中监控或自动控制。

无级调力，运行平稳，冲击力小，运用于较高压力场合。

节能，液压传动效率高达 80%。

阀门整体结构紧凑，体积小，无需液压泵站。

可控制任意阀位并可锁定。

【带盖电液动刀型闸阀主要零部件材料】

DMZ273X电液动暗板刀型闸阀主体：碳钢（WCB）、不锈钢（CF8、CF8M、CF3、CF3M）等
闸板：不锈钢
阀杆：不锈钢
填料：橡胶/聚四氟乙烯/编织石墨
公称通径：DN50-DN1200(2"-48")
公称压力：PN6-PN25
适用温度：-29~+425
操作方式：手轮、伞齿轮、气动、电动、液动、电液（可选）
适用介质：纸浆、污水、煤浆、矿渣等磨损性介质

带盖电液动刀型闸阀应用范围：

采矿、钢铁工业——用于煤浆、滤渣浆等。

净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。

造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物。

制糖工业——用于甜菜洗涤、糖浆、榨汁、果汁等。

食品工业——用于洗涤和冲洗设备，粮食输送设备，麦芽浆等。

电站除灰——用于灰渣浆。

????????????????

????????????????GB/T 12221-2005????????GB/T 9113????????GB/T 12224-2005????????GB/T 13927-2008

??????

?????	PN
?????	1.5 Mpa
?????	1.1 Mpa
?????	???80? ?????180? ???425?
?????	????????????????????

????????????????

??????	??????
??	??
??	??
???	????????????????

????????????????(mm)?

MPa	DN	L	D	D1	D2	H	N-M	D0
1.0	50	43	160	125	100	330	4-M16	180
	65	46	180	145	120	360	4-M16	180
	80	46	195	160	135	390	4-M16	220
	100	52	215	180	155	440	8-M16	220
	125	56	245	210	185	510	8-M16	230
	150	56	280	240	210	600	8-M20	280
	200	60	335	295	265	700	8-M20	360
	250	68	390	350	320	840	12-M20	360
	300	78	440	400	368	960	12-M20	400
	350	78	500	460	428	1110	16-M20	400
	400	102	565	515	482	1250	16-M22	400
	450	114	615	565	532	1380	20-M22	530
	500	127	670	620	585	1530	20-M22	530
	600	154	780	725	685	1800	20-M27	600

