

# 铁路线通信电缆PTYA23 铁路信号电缆

产品名称	铁路线通信电缆PTYA23 铁路信号电缆
公司名称	天津市天联线缆有限公司销售部
价格	2.70/米
规格参数	产品名称:天联 规格型号:PTYA23 工厂:廊坊大城
公司地址	天津市武清区曹子里镇
联系电话	0316-2158670 18533641666

## 产品详情

本商品适用额定电压交流500V或直流电1000V及以下传送铁路信号、模拟信号或全自动数据信号设备的

控制回路，在其中综合性护线套、铝护线套铁路线通信电缆具备的拦截特性，适合于电化区间或其他有强

电影响的区域铺设。

1.3 电缆敷设工作温度：聚乙烯外护线套电缆线应不少于0；高压聚乙烯外护线套电缆线应不少于-20。

1.4 电缆线的容许弯曲半径：非电缆应不小于电缆线直径的10倍；电缆应不小于电缆线直径的15倍。

1.5 综合性护线套铁路线通信电缆的理想化屏蔽掉指数 0.8；铝护线套铁路线通信电缆的理想化屏蔽掉指数 0.9。

## 2 型号规格、名字及规格型号

4.1 聚乙烯外护线套铁路线通信电缆规格型号 (表 6) PTYV 高压聚乙烯绝缘层聚乙烯护线套铁路线通信电缆

铺设在土壤层、槽、管内，能承担一般的机械设备外力作用。

4.2 电缆线电导体长期性操作温度应不超过 70℃。33、37、42、44、48、52、56、61 PTYY

高压聚乙烯绝缘层高压聚乙烯护线套铁路线通信电缆 PTY22 高压聚乙烯绝缘层带钢铠装电缆聚乙烯外护线套铁路线通信电缆

铺设在土壤层、槽、管内，能承载很大的机械设备外力作用 PTY23

高压聚乙烯绝缘层带钢铠装电缆高压聚乙烯外护线套铁路线通信电缆 PTYA22

高压聚乙烯绝缘层综合性护线套带钢铠装电缆聚乙烯外护线套铁路线通信电缆 PTYA23

高压聚乙烯绝缘层综合性护线套带钢铠装电缆高压聚乙烯外护线套铁路线通信电缆 PTYL22

高压聚乙烯绝缘层铝护线套带钢铠装电缆聚乙烯外护线套铁路线通信电缆 PTYL23

高压聚乙烯绝缘层铝护线套带钢铠装电缆高压聚乙烯外护线套铁路线通信电缆 6.1 6.2 绝缘层抗压 延迟时间 2m

线芯对其他线芯接地装置 V 1000 1800

