

DMZ273X-10C电液动暗板刀闸阀、电液动暗杆浆液阀

产品名称	DMZ273X-10C电液动暗板刀闸阀、电液动暗杆浆液阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2900.00/件
规格参数	型号:DMZ273H、Y-10C 口径:DN200、DN350 连接形式:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

DMZ273X-10C电液动暗板刀闸阀、电液动暗杆浆液阀产品概述：

DMZ273X、DMZ273F、DMZ273H、DMZ273Y电液动暗杆刀闸阀通过电液联动装置往复推位来控制阀门的开启和关闭，如配置传感器或数字显示装置，可进行远距离，高空的危险地区集中或程序控制，应用于冶金、电力、煤炭、矿山、水利等行业，是一种应用性强的更新替代产品。

特点：

- 1、机、电、液、仪一体化，实现现场控制，集中监控或自动控制。
- 2、无级调力，运行平稳，冲击力小，适用于较高压力场合。
- 3、节能，液压传动达80%
- 4、阀门整体结构紧凑，体积小，无需液压泵站。
- 5、可控制任意阀位并可锁定。

DMZ273X-10C电液动暗板刀闸阀、电液动暗杆浆液阀产品标准:

设计制造:JB/T8691-1998结构长度: GB/T15188.2-94法兰连接: GB/T9113.1-2000 JB/T79-94试验与验收:
GB/T13927-92

主要零部件材质 :

阀体、上盖	碳钢、不锈钢
阀板	不锈钢
阀杆	不锈钢
密封圈	橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

DMZ273X-10C电液动暗板刀闸阀、电液动暗杆浆液阀主要性能规范:

公称压力	PN
壳体试验	1.5XPN
密封试验	1.1XPN
工作温度	橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425
适用介质	纸浆、污水、煤煤气等

DMZ273X-10C????????????????????(mm)?

MPa	DN	L	D	D1	D2	H	N-M	D0
1.0	50	43	160	125	100	330	4-M16	180
	65	46	180	145	120	360	4-M16	180
	80	46	195	160	135	390	4-M16	220
	100	52	215	180	155	440	8-M16	220
	125	56	245	210	185	510	8-M16	230
	150	56	280	240	210	600	8-M20	280
	200	60	335	295	265	700	8-M20	360
	250	68	390	350	320	840	12-M20	360
	300	78	440	400	368	960	12-M20	400
	350	78	500	460	428	1110	16-M20	400
	400	102	565	515	482	1250	16-M22	400
	450	114	615	565	532	1380	20-M22	530
	500	127	670	620	585	1530	20-M22	530
	600	154	780	725	685	1800	20-M27	600
	700	165	895	840	800	2150	24-M27	600
	800	190	1010	950	898	2420	24-M30	680