

高强度水泥发泡保温板 a级防火隔离带 大城云翔

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 高强度水泥发泡保温板 a级防火隔离带 大城云翔 |
| 公司名称 | 大城县臧屯云翔机械设备厂 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 臧屯乡 臧屯村 |
| 联系电话 | 13393064303 13393064303 |

产品详情

高耐火性发泡水泥保温板是无机材料，属A级防火材料，从而具有良好的耐火性，耐火度达到1000 以上，完全满足了外墙保温板的耐火要求。高保温隔热性发泡水泥保温板闭孔率 > 95%，高闭孔率使空气流动造成的热传递低，是高隔热的先决条件。因此生产的外墙保温板导热系数达到0.045—0.068W/m.k，与聚苯板的导热系数略低，但在实际工程中的使用效果基本相当，可满足建筑保温隔热需要。强度相对好，不易碎裂发泡水泥保温板抗压抗折强度均较高，达到了低密度较高强度的相对统一，使用与运输均不易碎裂，并符合耐火完整性。质轻 粘结强度高发泡水泥保温板密度在150—300kg/m³，能达到外墙保温板的各项要求，降低成本。材料的兼容性好，与墙体的粘结力强。无毒无害 环保节能发泡水泥保温板以水泥和粉煤灰等为主要生产原材料，高温下不会燃烧且没有有毒气体释放，属于安全性环保材料，且作为利废产品得到国家产业政策的支持。